

# 云南优质石英砂过滤器 多介质过滤器 批发各种过滤设备

产品名称	云南优质石英砂过滤器 多介质过滤器 批发各种过滤设备
公司名称	云南华膜水处理设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区彩云北路316号
联系电话	0871-68358638 15812139695

## 产品详情

石英砂多介质过滤器作为多介质过滤器中的一种过滤方式，常常与活性炭过滤器一起搭配使用，因为石英砂过滤器可以除去水中的悬浮物质、固体颗粒、悬浮固体，以及水中不溶解的非胶态的固体物质。而活性炭过滤器则可以除臭、去色、脱氯、去除有机物、重金属、合成洗涤剂、病毒及放射性物质等。属水质深度处理的一种常规设备。也常常被用来作为反渗透过滤设备，超级过滤设备，纳滤设备，微滤设备等的前期预处理，用于去除水中的悬浮物质及颗粒较大物质。延长后级过滤设备的使用寿命。多介质过滤器的作用：石英砂多介质过滤器<http://www.kmhmscl.com>主要应用在工业循环的水处理系统中，用来去除吸附油和污水中杂质等，使水质符合循环使用的要求。多介质过滤器中过滤的含义，在处理水的过程中，过滤一般是指以无烟煤、石英砂等粒状滤料层过滤掉水中的悬浮杂质，使水变得澄清。过滤的作用，主要是去除水中的胶态杂质或悬浮物，主要是能有效地去除沉淀技术不能去除的细菌和微小粒子等，cod和bods等也有一些去除的效果。

多介质过滤器的构造和滤料主要由以下部分构成：1.配套管线和阀门。其中过滤器体又包括筒体；反洗气管；布水组件；支撑组件；滤料；排气阀(外置)等。

2.过滤器滤料的选择依据：

(1)滤料不应该含有对人体健康有害的有毒物质，不应含有影响生产，对生产有害的物质；(2)滤料的选择，应尽量采用吸附能力、截污能力大、产水量高、出水水质好的滤料。其中的卵石，主要是起支撑作用，在过滤工艺过程中，因其强度高，相互之间的间距缝隙稳定，即孔隙大，便于正洗工序中，滤后水顺利通过；反之反洗工序中，反洗水和反洗空气等顺利通过。常规配置中，卵石分为四种规格，铺垫方式，先大后小。滤料的粒径和装填高度之间的关系：滤床的高度和滤料的平均粒径的比值为800~1000(设计规范)。滤料的粒径的大小和过滤精度相关。

3.滤料的机械强度一定要好防止在反冲洗过程中很快地破碎和磨损；4.滤料的化学稳定性要好。

联系人：陈先生 联系电话：0871-68358638/63399727 手机：18685895675 qq：2748073778