

青山满堂红脚手架出租 武汉颢峰脚手架

产品名称	青山满堂红脚手架出租 武汉颢峰脚手架
公司名称	武汉颢峰脚手架工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705
联系电话	13129998613 13129998613

产品详情

外墙脚手架，梯子使用注意事项

- 1)使用梯子时，用结实的绳索将两边拉住、拴紧、绷直;
- 2)梯子须安放稳固，使用材料需经人传递或用小桶吊放;
- 3)使用梯子时至少两人一组，有专人扶梯;
- 4)检查梯子的铆钉是否松动，焊缝是否开裂;
- 5)严禁使用梯子顶上面两格。
- 6)使用脚手架时，应安放稳固，要有工作平台;
- 7)脚手架上工作平台的木板应固定，要有足够的工作空间;
- 8)检查脚手架的扣件、螺栓是否拧紧;
- 9)脚手架的工作平台须有挡脚板及防护网;
- 10)严禁站在护栏上工作或坐在护栏上休息;
- 11)脚手架上的材料、工具应分散堆放，不得超载。脚手板上不允许多人集中在一起操作，一块脚手板上不得超过两人集中操作。禁止与其他工种垂直交叉作业。
- 12)用塔吊上料时，要有专人指挥，遇六级以上大风时暂停作业。
- 13)砂浆机应有专人操作维修、保养，电气设备应绝缘良好并接地。

14)严格控制脚手架施工负载。

15)不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结，不准随意拆除脚手架上的安全设施，如妨碍施工必须经施工负责人批准后，满堂红脚手架出租，方能拆除妨碍部位。

脚手架在建筑建设中起到了重要的作用，对于脚手架的使用，很多人都不是很了解，关于脚手架作业安全防护措施，下面就跟着小编简单了解一下。

脚手架根据构成基本框架的单元的要求，以在两个方向上都延伸的角度安装渐进式，一步式，逐步式矩形支架，以确保建筑物的一部分是稳定的龙门式脚手架和其他垂直刚度较差的支架，用于长壁接头，并且与接头之间有纵向导轨连接。

脚手架工人应该穿防滑鞋，戴安全带，以确保安全的操作，脚手架板铺设应光滑、无地面板当临时不能铺设复合层压板或把握组件应当框架构件和节点的稳定点和框架的水平距离不应大于8米垂直距离不超过15米，自由杆上方的杆段不能用作并架。

脚手架使用前，施工现场负责人应组织检查验收，验收合格后方可使用。施工过程中应进行专业管理、检查和保修，并定期观察沉降情况。如发现异常，应及时采取加固措施。

拆除脚手架时，应首先检查与建筑物的连接情况，清除脚手架上的残留材料和杂物，自上而下按先安装后拆除的顺序进行。拆除的材料应向下传递或吊装到地面，并逐步清除。不允许采用步骤拆卸方法。严禁向下抛掷或推（拉）。

拆除脚手架时，应设置警戒区，并派专人进行警戒。如遇大风、恶劣气候，应停止拆除脚手架。

对于基础的要求，如果基础不均匀，请使用可称基础脚来实现平衡。基础必须有能力承受脚手架和工作压力。

工作人员必须在施工和高空工作时系好安全带。请在工作区周围安装安全网，防止重物掉落，伤害他人。

脚手架的构件和附件在运输和储存过程中严禁严重坠落和撞击；搭接和拆卸时，严禁从高处抛下，拆卸时应自上而下操作。使用过程中注意安全，严禁在架子上玩耍，防止事故发生。

青山满堂红脚手架出租-武汉颢峰脚手架(在线咨询)由武汉颢峰脚手架工程有限公司提供。武汉颢峰脚手架工程有限公司为客户提供“脚手架出租，钢管出租,扣件出租”等业务，公司拥有“颢峰”等品牌，专注于工地施工材料等行业。，在湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱总。