

无溶剂生物基聚氨酯地坪漆涂料厂家生产环保涂料

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 无溶剂生物基聚氨酯地坪漆涂料厂家生产环保涂料 |
| 公司名称 | 淄博天舒国际贸易有限公司 |
| 价格 | 35.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:淄博天舒 |
| 公司地址 | 山东省淄博市临淄区齐鲁国际塑化城辛化路2158号609 |
| 联系电话 | 0533-7967782 17562936782 |

产品详情

产品优点：高粘结强度、渗透性高、与混凝土地面有突出的附着力、柔韧性jijia、环保气味低。

产品应用：适用于国标混凝土表面，大多数普通混凝土地面。

涂装标准：

1. 混凝土基面要采用抹平机参与水泥面的整体磨平和抛光。
2. 水泥混凝土基层表面应坚实、不起砂、硬度好。新铺水泥砂浆层要充分淋水养护，防止粉化，烧坏。
3. 若已完工水泥地面的标号非常高、光滑、密实，不利于封闭底漆渗透的基面，应采用打磨机进行打磨处理，使混凝土表面的结构微孔裸露，以利底漆渗透到混凝土的毛细孔中，从而保证涂层与基面的附着力。
4. 表面平整度应达到：表面无凹凸不平、无粗面、无水泥疙瘩等。
5. 基面洁净，无油污、蜡、沥青、油漆、乳胶漆残渣等杂质。
6. 基面含水率：油性地坪漆施工时地面含水率要求小于6%，施工前用水份测试仪或薄膜法进行测试。

Q 配比使用：主漆：固化剂=3:1,务必jingque称重，称重不准确会使涂料性能出现较大偏差，用动

力机械搅拌。配比完成后要在1个小时内用完，过期不得使用。

施工方法：滚涂、刷涂、喷涂、刮涂

Q 包装规格：24kg/组

施工注意事项

1. 环境温度高于35℃ 以及空气湿度大于85%的情况下避免施工，底材的温度必须高于露点3℃ 。
2. 请勿在雨、雪天以及预计在涂装或干燥过程中可能会有雨、雪的情况下施工。
3. 涂料中不可混入其它溶剂。
4. 施工现场保持通风良好，穿戴防护用具，小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。个人保护包括但并不限于肺、眼 及皮肤的防护，如果吞服或其他直接接触本品应立即求医。

存储期：密封存储一年，请在5~35℃ 干燥、通风、避光、避雨的情况下保存。