

## 售后服务到位的HDPE硅芯管

产品名称	售后服务到位的HDPE硅芯管
公司名称	山东阳谷达盛管业有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	阳谷县张秋镇孟楼村
联系电话	18865201222 13734497558

## 产品详情

### hdpe硅芯管

hdpe硅芯管是一种新型管材,它采用高密度聚乙烯和硅胶混合物经复合挤出而成,是一种内壁带有润滑剂的复合光缆套管,它在物理性能,使用寿命,工程施工等方面具有其它许多产品无法比拟的优势. 性能特点: 其内壁的硅芯层是固体的,永久的润滑剂. 其内壁的硅芯层是被同步挤压进高密度聚乙烯管道壁内,且均匀地分布整个管道内壁,不会剥落,脱离,与硅管同寿命.

其内壁的硅芯层与高密度聚乙烯具有相同的物理和机械特性.

其内壁硅芯层的磨擦特性保持不变,缆线在管道内可反复抽取.

其内壁的硅芯层不与水反应,意外事故后可用水冲洗管道. 应用范围: 1,光(电)缆的安装和保护

2,高速公路通信管道 3,其它地下通信管道 hdpe硅芯管的基本理化性能指标: 抗张强度: 15 mpa 断裂伸

长: 250% 环刚度: 6 kn / m<sup>2</sup> 内壁摩擦系数: 0.20 hdpe硅芯管的主要优点: a . 内壁为永久性固体润滑剂,滑动阻尼小,可将光缆顺利地吹送达2000米之远,不会拉断.且可多次重复抽取,吹送光缆,内壁的自润滑特性毫无变化. b . 机械强度高,耐高,低温性好,耐化学腐蚀性好,寿命长,无需再加其他防护,一根hdpl硅芯管即可完成光缆的所有保护任务. c . 柔韧性好,可适应地形的坡度变化,故可节省大量投资.柔韧性好另一个好处是:抵抗外力破坏的能力非常强,如地震等.日本神户大地震后,几乎所有公共管线都断了,只有pe管材(硅芯管,煤气管等)完好无损. d . 管线长达2000米,比其他光纤护套管可少挖90%的人井(手口),从而可节约整个工程造价达50%之多,这是本产品的最大竞争优势