

DGN1000*6原油含水测定仪

产品名称	DGN1000*6原油含水测定仪
公司名称	菏泽市祥龙电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	菏泽市北城牡丹新村518号（师专路东侧）
联系电话	86-05306203208 13001798277

产品详情

详细介绍

原油含水测定仪是为配合油田、炼油厂及科研单位的使用上又研制开发的一种新型产品。本产品造型美观、占用空间小、功率大、容量大，有1000ml×6 500ml×6；1000ml×12；500ml×12等几种规格。不但适合实验室使用，而且能够直接用于炼油厂，是一款使用范围广泛、功能强大、成本低廉、不可多得的换代新产品。

主要特征

xdgn型系列原油含水测定仪为组合一体式。由原由含水实验器多用稀释，烘干器，纯净水自动循环冷却器组成，完全满足了gb/t260-77，gb/t8929-88标准。

- 1.该产品采用磁化破乳技术，使油水快速分离，达到快速测定的目的。
- 2.因有封闭式磁力搅拌，破坏了高含水冲样突沸的条件，测定中能达到稳定蒸馏的目的，绝对不会冲样，突沸。
- 3.该仪器设有油水器上升控制探头，当油水气体在冷凝管内超过规定的高度时，可自动关闭加热源供电，并自动启动风机快速给加热源降温，消除发热源的温度惯性，让油水气体高度控制在规定范围处，达到精确测定的目的。
- 4.该仪器有电子计时器，测定时间一到，则自动关机，不必人工监控。
- 5.自动化程度高，节电，节油，省心，省时，工作效率高，不必建造化验台和水管线，不冲样，不冲突，性能稳定。

主要技术参数

电源电压：220v ， 50hz

加热温度：380 （可调）

搅拌转速：50-1300rpm（转/分）

容量：500ml，1000ml

规格：四孔，六孔，十二孔