

RYF空压机油水分离器华煤专业制造厂家

产品名称	RYF空压机油水分离器华煤专业制造厂家
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	36.00/套
规格参数	规格:RYF 型号:RYF
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

ryf空压机油水分离器华煤专业制造厂家

空压机油水分离器，煤矿用油水分离器，定做油水分离器

油水分离器是一种特种设备，常用在处理空压机空气，净化空气，使其他的到初步净化，可以用在工厂、船上、医疗、矿山等场所，我公司生产的油水分离器主要是针对煤矿和金属矿山设计生产的，下面主要给大家介绍一下矿用油水分离器！

油水分离器是矿用空气净化的一套设备，接在主压风管道上起到整体净化的效果，支压风管道需要设置汽水分离器、集水放水器等设备已起到进一步的净化作用！

型号	额定处理气量 (nm ³ /min)	进、出口通径 dn (mm)	高	筒径直径	重量 (kg)
ryf-1	1.2	15	820	159	23
ryf-2	2.4	25	890	219	36
ryf-3	3.6	40	980	219	43

ryf-6	7	40	1020	219	51
ryf-12	13	50	1080	219	62
ryf-15	17	65	1180	273	105
ryf-20	23	65	1180	273	115
ryf-25	27	80	1280	273	135
ryf-30	33	80	1280	325	145
ryf-40	45	100	1380	360	168
ryf-60	65	100	1450	410	185
ryf-80	85	125	1550	410	195
ryf-100	110	150	1560	512	265
ryf-120	130	150	1680	512	295
ryf-150	160	150	1580	614	375
ryf-200	210	200	1720	614	435

分离器一般都安装在后部冷却器的后面。在它后面的设备有储气罐、过滤器机以及干燥机等。空压机最后一级排出的压缩空气温度可达140~170℃，在这样高的温度下，混合在空气中的水、油杂质主要以气态形式存在，经后部冷却器降温后，初步离析了其中的气态水、油成分，但大量的液态水雾和油雾还存在于压缩空气中，油水分离器的作用就是进一步分离压缩空气中所含有的直径较大的凝结水滴和浓度较高的液态油雾，使压缩空气得到初步净化。所以油水分离是为下游其他气源设备提供良好质量进气的第一道保护性屏障。油水分离的作用原理，根据不同的结构形式，是使进气油水分离器中的压缩空气气流产生方向和速度的变化，并一气流惯性，分离出密度较大的油滴和水滴。

联系人：谢茹

手机：15854759829

qq：1826599758

电邮：1826599758@qq.com