# 质量有保障的HDPE硅芯管

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 质量有保障的HDPE硅芯管 |
| 公司名称 | 山东阳谷达盛管业有限公司 |
| 价格 | 10.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 阳谷县张秋镇孟楼村 |
| 联系电话 | 18865201222 13734497558 |

# 产品详情

产品介绍hdpe硅芯管是由一种特殊低摩擦系数的硅芯原料同步挤压在高密度聚乙烯管道内侧的通信光(电)缆护套管。它提供了便于敷缆,摩擦系数低的永久固体润滑通道,是目前世界上最先进的光缆护套管材。它的先进性在于替代了其它通信管道采用的人工牵引缆线的作业方式,利用吹缆机将缆线用高压气流吹入预埋好的低摩擦hdpe管道内。缆线在管道中处于悬浮状态并高速前进,使缆线免于因拉伸而造成破坏。一次吹送的光缆可长达2000米以上,解决了因机械牵引的破坏而造成信号衰减较大以及牵引长度有限而形成接头过多的现象,大大减少了人井的开挖数量,降低了工程造价。硅芯管机械强度高,耐高、低温的性能好、耐化学腐蚀、寿命长、柔韧性好,可适应各种地形的坡度及弯曲变化。硅芯管是一种内壁带有硅胶质固体润滑剂的新型复合管道,密封性能好,耐化学腐蚀,工程造价低,广泛运用于高速公路,铁路等的光电缆通信网络系统。产品属性 hdpe硅芯管是一种内壁带有硅胶质固体润滑剂的新型复合管道,简称硅管。由三台塑料挤出机同步挤压复合,主要原材料为高密度聚乙烯,芯层为摩擦系数最低的固体润滑剂硅胶质。广泛运用于光电缆通信网络系统。 其他说明其内壁的硅芯层是固体的,永久的润滑剂;其内壁的硅芯层是被同步挤压进高密度聚乙烯管道壁内,且均匀地分布整个管道内壁,不会剥落,脱离,与硅管同寿命;其内壁的硅芯层与高密度聚乙烯具有相同的物理和机械特性;其内壁硅芯层的摩擦特性保持不变,缆线在管道内可反复抽取;其内壁的硅芯层不与水反应,意外事故后可用水冲洗管道。交易说明联系电话:13784121568/0316-2681168。

????hdpe?????????????hdpe?????????????????????????????hdpe??????????