

整形医院小型污水处理设备生产加工

产品名称	整形医院小型污水处理设备生产加工
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

整形医院小型污水处理设备生产加工

随着美容整形医院的蓬勃发展，其地理位置不仅局限于建筑物的地层，同时也在向高层写字楼、商业楼和百货楼附近发展。污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。由于医院污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，所以国家制定了《医院污水排放标准》，要求诊所和医院的污水必须经一级消毒处理后才能排至**管网。

美容整形医院污水消毒设备占地面积小、无噪音、处理效果好、维护简单、完全达标等优点。使小型医院的污水消毒处理中的预处理和消毒同时进行并达标排放。美容医疗小型污水处理设备

设备配设的集成式中央控制系统，具有良好的人机操作界面，可实现自动、手动运行。在自动运行状态下，消毒系统和污水提升系统可实现无缝衔接，同步运行，实现进水和氧化反应的连续运行。日常条件下，可通过设备配套遥控器上键方便的实现设备的运行和停止操作，而无需前往设备放置处，高效，便捷省力。在特殊情况下，可选用手动控制模式，实现进水和消毒的分步操作。

设备内置污水自动提升系统，设备运行时，诊疗污水产生后即进入自吸式提升器，由其将污水由低处排入消毒反应器（黄色PE材质）内。臭氧氧化系统核心部件为我公司配套专用臭氧制备机，该臭氧制备机以空气为原料，具有效率高，无需高纯氧的特点。口气中的氧气在高压电场作用下发生原子重组后生成臭氧，其具有强烈的氧化能力，能氧化污水中的各类病原微生物和少量有机污染物。其杀菌机理为：利用臭氧较高的氧化还原电位破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统，从而使细菌和病毒迅速灭活。污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后达标排放。

- 1.小型医疗污水处理设备，其特征在于：包括箱体，所述箱体内依次连通设置有杀菌消毒罐、臭氧发生器、过滤器和水泵;所述的水泵、臭氧发生器、杀菌消毒罐均与微电脑控制器电连接。
- 2.根据权利要求1所述的小型医疗污水处理设备，其特征在于：所述杀菌消毒罐内连接有进水管，并通过管道与所述箱体上部分的所述小型臭氧发生器连接;所述水泵与所述进水管相连通，至所述杀菌消毒罐内，所述过滤器的出水口与所述箱体外部的出水管连接;所述箱体设有上下分区隔板，上下分区分别设有上开门和下开门，所述微电脑控制器设置在所述箱体的上部分，所述箱体的上部分还设有通风孔。

3.根据权利要求1所述的小型医疗污水处理设备，其特征在于：所述箱体的底部安装有可移动脚轮和可升降底座，所述可移动脚轮安装在脚轮轮子的支架上;所述可升降底座与可移动脚轮配套使用，当设备移动时，将底座升起来，当设备到达使用地点，将底座降下来，支撑整个设备。

4.根据权利要求2所述的小型医疗污水处理设备，其特征在于：所述进水管连接牙科门诊水槽，当进水到达一定液位，臭氧发生器自动开启产生臭氧，对污水进行消毒，并保证接触时间大于30min;到达一定的高液位后，水泵自动开启，将消毒过后的污水泵入过滤器中。

5.根据权利要求1所述的小型医疗污水处理设备，其特征在于：所述的水泵和臭氧发生器以及电源均与所述箱体上部分的控制器连接，实现全自动控制。