

# shellsol TD壳牌异构十二烷烃

产品名称	shellsol TD壳牌异构十二烷烃
公司名称	重庆莲跃新能源科技有限公司
价格	12.00/瓶
规格参数	莲跃:重庆 进口:荷兰
公司地址	重庆市江北区建新南路16号
联系电话	19111360806 19111360806

## 产品详情

本公司供应埃克森美孚、日本出光、韩国、壳牌和国产异构烷烃，可以根据客户需求供应和生产。

异构烷烃shellsol TD质量指标报告项目 质量指标 参考标准 试验方法馏程 174-187 ASTM D86/ASTM D1078  
实测闪点（闭杯） 46 ASTM D56/ASTM D93 实测密度15, g/cm<sup>3</sup> 0.751 ASTM D4052 实测粘度40, mm<sup>2</sup>/s  
1.35 ASTM D445 实测芳烃含量%, by Volume < 0.01 ASTM D1319 实测点, mixed 78 ASTM D611  
实测溴值mg/100g < 5 ASTM D2701 实测颜色Saybolt +30 ASTM D156/ASTM D1500 实测

高纯度的合成异构烷烃，基本无味，增强了工人和终用户的舒适感；馏程范围窄，出色的闪点和干燥时间；芳烃浓度\*\*低，显著降低接触芳烃类产品的风险；与大部分包装材料相容；化学稳定性高，成品使用寿命长；凝固点低；电导率低；表面张力小，具有的润湿性和表面扩展性。

产品用途：shellsol TD可用作工业清洗液（金属产品加工业清洗，机器及机器零部件清洗，汽车制造业清洗，电子电器设备清洗，维护保养清洗，橡皮布清洗，纤维和皮革脱脂/清洁以及衣物干洗等），金属加工液（防锈油，铸造液，冲压油），装饰涂料用溶剂或稀释剂（金属/塑料用涂料，木器涂料，船舶涂料），消费品用溶剂（气雾杀虫剂溶剂,液体喷雾器），PVC降粘剂（PVC医药手套，PVC壁纸，胶粘剂），PVC稳定剂载剂，过氧化物载剂。

产品包装：150kg/桶（镀锌铁桶），量大可以散水

产品贮运：

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

夏季早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。中途停留时应远离火种、热源、高温区。

冬季必须接地释放静电，保证产品安全可靠地储放。

本产品为快挥发性油品，闪点较低，被分类到三类危险品。

1.由于近期化工原料价格变动频繁，网站报价不一定是近期新价格，客户下单订货前请来电或在线咨询，未联系客服自行下单的产品一律不发货。如果给您造成了困扰，请见谅！

2.产品的包装规格及运输等请咨询客服了解具体详情。