

ZNXY电缆外护套故障测试仪

产品名称	ZNXY电缆外护套故障测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	输出电压:0 ~ 10KV负极性直流高压 档位设置:1kV\2kV\5kV\10kV , 四档可 输出电流:0 ~ 1000mA
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：ZNXY电缆外护套故障测试仪主要用于进行高压电缆外护套故障的预定位，单芯电缆外护套故障的确定点，快速准确查找单芯和三芯高压、高压电缆外护套接地故障和泄漏电流偏大等隐患，同时可对高密度聚乙烯、聚氯乙烯电缆外护套进行直流耐压实验（10kV及以下），是单芯和三芯高压、高压电缆运行单位、高压电缆工程公司、各送变电工程公司的电缆设备维护必需的专用设备。

产品特点：

1. 彩色液晶触摸按键操作，智能化设计，操作简单、方便；
2. 具有连续模式、断续模式、耐压模式三种工作方式，功能齐全；
3. 软件算法计算和硬件电路多重保护，安全可靠；
4. 具有过载保护、过压保护等保护措施，智能化设计；
5. 4.3寸彩色触摸液晶屏显示，直观大方，信息全面；

6. 全自动人性化设计，操作简单、方便；

7. 集测距仪和定点信号源一体设计，既能测距，又为定点提供高压脉动信号源。

技术参数：

1. 输出电压：0~10KV负极性直流高压

2. 档位设置：1kV\2kV\5kV\10kV，四档可选

3. 输出电流：0~1000mA

4. 工作方式：连续模式、断续模式、耐压模式三种工作方式

5. 显示方式：4.3寸彩色触摸液晶屏

6. 操作方式：触摸按键，智能化操作

7. 电 源：AC220V ± 10%

8. 体 积：L478mm × W370mm × H316mm

9. 重 量：14.5kg

10. 探钎杆：2根，长度550mm/根，重量0.5kg/只，连线长度2m

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服