

CPVC内蒙古力善HI-806 代理商

产品名称	CPVC内蒙古力善HI-806 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:CPVC内蒙古力善HI-806 代理商 型号:HI-806 产地:内蒙古
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

产品说明：

HI-864U is a certified prime grade UV STABILIZED resin designed for INJECTION MOLDING of large sized industrial applications requiring superior Toughness and high Stiffness. HI-864U features very narrow molecular weight distribution, easy processability, good Impact strength, very high Rigidity, excellent dimensional stability, and high Warpage resistance. HI-864U suggested applications include bottle and fish crates, fruit and vegetable trays, industrial pails, sport articles, cases, tote bins, and structural foam. HI-864U processing temperature is 220 ° to 250 ° C with mold at 20 ° to 40 ° C.. HI-864U complies with FDA regulation 21CFR 177.1520 (c) 3.1(a) + 3.2(a) and with most international regulations concerning the use of Polyethylene in contact with food articles.

物性信息：

基本物理
特性

紫外线稳定剂
尺寸稳定性良好

刚性，高

刚性，高

抗弯曲

抗撞击性，良好

抗紫外线性能良好

可加工性，良好

	韧性良好	
	食品接触的合规性	
用途	窄分子量分布 Structural Foam	
	工业应用	
	瓶子	
	食品服务领域	
	体育用品	
	桶	
机构评级	装货箱 FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	
形式	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	
加工方法	粒子	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	0.964
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		8.0
抗环境应力开裂 (50 ° C, 100% Igepal, 模压成型, F50)		3.00
机械性能额定值单位制测试方法		32.0
伸长率 2(断裂, 模压成型)		600
弯曲模量 - 1% 正割 3(模压成型)		1550
悬臂梁性能额定值单位制测试方法(模压成型)		54

热变形温度(测试方法未退火)

78.0

脆化温度

< -75.0

维卡软化温度

125

商品描述

价格说明

联系我们

是否支持加工定制

否

规格

25mm

牌号

CPVC

加工级别

注塑级

颜色

灰色

产品特性

耐腐蚀、抗老化

用途

热污水管

销售方式

品牌经销

品牌

内蒙古力善

型号

HI-806