

维修住友81c熔接机马达故障 住维通信 熔接机

产品名称	维修住友81c熔接机马达故障 住维通信 熔接机
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

美国诺贝4S光纤熔接机熔接机

随着光纤工程不断进，人们对光纤熔接机的需求不断的提高，熔接机，美国诺贝4S光纤熔接机。美国诺贝4S光纤熔接机是一款既可用于FTTH工程，维修住友81c熔接机马达故障，也可用于光纤短距离干线工程接续的高熔接机。它采用了4马达式对芯设计，在纷繁复杂的施工现场能够更好地适应周围的环境，大大提高了接续成功率和质量，同时也降低了通信工程师的成本投入。另外，美国诺贝4S光纤熔接机配备了5英寸彩色触摸屏，全新设计的人机交互菜单相信能让通信工程师使用更加得心应手。美国诺贝4S光纤熔接机是4马达活动V型槽对芯熔接机，带电池仅1300克。美国诺贝4S光纤熔接机熔接时间6秒，加热25秒，让通信工程师体验极快的操作体验。美国诺贝4S光纤熔接机彩色触摸屏，操作简便，让使用者更快的熟悉操作流程。美国诺贝4S光纤熔接机高强度设计，防冲击、耐降雨、耐粉尘。美国诺贝4S光纤熔接机配备三合一多功能压板与光纤夹具均可适用。美国诺贝4S光纤熔接机有5mm的切割长度熔接美国诺贝4S光纤熔接机大容量锂电池供电，一块电池能够熔接加热200芯以上，住友37熔接机故障维修，满足通信工程师一天的需求。美国诺贝4S光纤熔接机配备轻巧的携带箱，提供的移动性。

美国诺贝4S光纤熔接机熔接机

美国诺贝4S光纤熔接机性能参数:

典型热缩次数为160次(熔接 加热)电池: 3800mAh。

电极棒寿命放电2500次。

USB端口用来存储升级。

体积155X 130X 130mm[长X宽X高]。

重量1.8kg (含电池2.1kg)。

适用10mm，20mm，30mm，40mm，60mm，热缩管。

美国诺贝4S光纤熔接机内部存储2000个记录。

可以再海拔05000m，0~95%相对湿度，-10~50C，15m/s风速的环境工作。

双摄像头，4.3英寸彩色液晶显示屏(表面有高强度抗撞击保护层)

XY单纤显示(放大300倍)或同时显示x/Y (放大180倍)

美国诺贝4S光纤熔接机适用于18V直流适配器输入

美国诺贝4S光纤熔接机标准配置:

光纤熔接机主机(4S)*1

FTTH光纤切割刀(A8)*1

大容量电池(TB-40)*1

充电适配器(ABT018126)*1

充电适配器电源线(ACC-25)*1

电极棒(E-27)*1

冷却架(G-32)*1

皮线/裸纤二合一开剥器*1.

用户光盘(MB-16Xx)*1

携带箱*1

美国诺贝86S光纤熔接机是一款光纤接续设备，V型槽升级为陶瓷材质，配备了多合一夹具，适合多种环境的光纤接续应用。轻巧的机身和精细的设计使其在即使狭窄的工作环境也能游刃有余；新颖的光纤成像系统和纯数字化设计使图像显示更加细腻、清晰；实时嵌入式操作系统提供了友好的操作界面和更加丰富的功能；内置超大容量锂电池为长时间野外工作提供了可靠保障；温度和气压实时补偿系统大大提升了设备适应恶劣外界环境变化的能力，为在不同环境下取得低损耗接续的一致性提供了保证。

维修住友81c熔接机马达故障-住维通信(在线咨询)-熔接机由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科技有限公司位于南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前住维通信在网络通信产品中享有良好的声誉。住维通信取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。住维通信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事南京光纤熔接机维修，维修点光时域反射仪，光纤熔接机厂家光纤寻障仪的厂家，欢迎来电咨询。