

# 熔融指数测定仪

产品名称	熔融指数测定仪
公司名称	东莞市默盾电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇沅江元工业区
联系电话	0769-22807567 18925417157

## 产品详情

功能简介：

熔体流动速率检测仪主要用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、abs、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等各种塑料的熔体流动速率的测定。

产品特点：

- 1、本机型采用新一代人工智能仪表控温及双位时间继电器输出控制，仪器恒温周期短、超调量极小，温度控制部分采用“烧不坏”可控硅模块，从而使控温精度和产品稳定性等都能够得到有效保障。
- 2、为了便于用户使用，此种型号仪器可时控、手动两种切料方法融为一体(切料间隔和切料的时间可任意设定)。
- 3、产品智能化、自动化程度极高，适用范围广、升温速度快、产品精度高、性能稳定可靠，是塑料原料和塑料产品生产企业以及质检监督检验院所和大专院校理想的试验和教学仪器。
- 4、适用标准：astm-d1238，d3364，iso-r1133,din53735,uni-5640，jis-k7210，gb3682-2000。

技术参数：

- 1、测量范围：0.1-400.00g/10min(mfr)质量法；
- 2、温度范围：室温~450；
- 3、控温精度：±0.2；
- 4、计时精度：1s；
- 5、负荷：全负荷；

- 6、切料方式：手动、时控；
- 7、料筒内径： $9.550\text{mm} \pm 0.025\text{mm}$ ；
- 8、料筒长度：160mm；
- 9、口模：材质为碳化钨、长： $8.000\text{mm} \pm 0.025\text{mm}$ ；内径： $2.095\text{mm} \pm 0.005\text{mm}$ ；
- 10、功率：0.45kw；
- 11、电源：ac220v、50hz；
- 12、仪器尺寸：400mm × 500mm × 600mm；
- 13、仪器净重：60kg。