

PPS深圳东丽A504X90 BK

产品名称	PPS深圳东丽A504X90 BK
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PPS深圳东丽A504X90 BK 型号:A504X90 BK 产地:深圳
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

深圳东丽

是否进口

是

包装规格

原厂原包

产品规格

25KG/包

每件重量

25000g

牌号

A504X90 BK

外观

颗粒状

产地

日本

加工级别

注塑级

销售方式

品牌经销

特性

阻燃 耐高温

中文名

聚苯硫醚

加工方式

注射成型

备注

实际售价以当日咨询报价为准

可售卖地

全国

用途

电子电器,汽车部件等

类型

标准

Torelina A504X90

Polyphenylene Sulfide

Toray Resin Company

40% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Torelina A504X90是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:阻燃/额定火焰。

物性信息：

基本性能号

E41797-233536

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量

外观

黑色

自然色

部件标识代码

>PPS-GF40

物理性能额定值单位制测试方法

1.66

收缩率

垂直流动方向 : 3.00 mm 1

0.80

流动方向 : 3.00 mm 2

0.20

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

0.020

硬度额定值单位制测试方法

122

机械性能额定值单位制测试方法

200

拉伸应变 (断裂, 23 ° C)

1.8

弯曲模量 (23 ° C)	15500
弯曲应力 (23 ° C)	305
剪切强度 (23 ° C)	80.0
摩擦系数 3	0.25
泰伯耐磨性 (1000 Cycles)	50.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	11
简支梁有缺口冲击强度 (23 ° C)	55
热变形温度 (10 N)	260
热变形温度 (5 N)	278
线形热膨胀系数	
纵向	2.3E-5
横向	3.1E-5
体积电阻率 (23 ° C)	1.0E+16
介电强度	24

介电常数 4(23 ° C, 1 MHz) 4.20

耗散因数 5(23 ° C, 1 MHz) 2.0E-3

可燃性等级(单位制测试方法) V-0

补充信息(额定值单位制测试方法) 135

备注 80x80x3

2. 80x80x3mm

3. vs. Metal

4. 60% RH

5. 60% RH

6. 98 MPa