

# 喷塑滤水管、全焊式不锈钢绕丝筛管

产品名称	喷塑滤水管、全焊式不锈钢绕丝筛管
公司名称	衡水市广兴滤材有限公司
价格	300.00/根
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区维明街660号天元商厦
联系电话	86-03187086210 15233287536

## 产品详情

联系人：刘金莲 0318-7086210 15233287536

滤水管、过滤管、井用过滤器、绕丝筛管、约翰逊管、石油防砂筛管、采油筛管、水井滤水管、地热井滤水管、梯形丝滤水管、地温空调滤水管、镀锌滤水管、空调井滤水管、深井滤水管、喷塑滤水管、全焊式不锈钢绕丝筛管、绕焊不锈钢筛管、防砂管、滤砂管、龙中龙过滤管、多层填砾管、带中心管筛管、预充填筛管

衡水广兴滤材专业生产井用滤水管（防砂筛管），采用v型绕丝结构，过滤面积大，出水量大，该产品可替代传统的桥式滤水管，是地热井、油井最理想的滤水管。产品优势特点：

- 1、我公司生产的v型丝井滤水管，是用v型绕丝和v型筋条（或圆型筋条）在每个交叉点处焊接而成。
- 2、滤水管结构坚固、孔隙率高、缝隙尺寸精确。特别适用于水井的细砂和粉砂地层。
- 3、滤水管的开口面积大，过滤面积比例高，最大可达到60%。
- 4、v形丝滤水管容易反冲洗、使用寿命长、安全可靠、综合成本低。
- 5、较大的过滤面积使得地下水更容易渗入井内，从而得到充沛的水量，水位的降深减小，进而减少能量消耗。
- 6、较大的过滤面积可以相对减小水流渗入时的压力，可以避免沙粒在较大水压下进入井管，从而减少沙粒与设备的摩擦，降低磨损，提高了设备的使用寿命。
- 7、相对与其他产品，此结构滤水管的较大过滤面积使得渗水速度降低，减少渗水压力，从而延长水井的

使用寿命。

公称直径 ( mm ) :1.5 " (38), 2 " (50), 3 " (73), 4 " (108), 6 " (159), 8 " (219), 10 " (250), 12 " (273), 14 " (325)

缝隙 ( mm ) :0.1, 0.15, 0.25, 0.5, 0.76, 1.0, 1.25, 1.50, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0

孔隙率:10%--60%

长度:100~6000mm

等级:单层管根据不同筋条大小可分别用于100m~3000m深井

材质:不锈钢、低碳钢

端头连接:丝扣管头或直管管头

标准长度 : 2.93米/根 ; 5.85米/根