

KZC30数字高压绝缘电阻测试仪

产品名称	KZC30数字高压绝缘电阻测试仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

kzc30数字高压绝缘电阻测试仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的kzc30数字高压绝缘电阻测试仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！kzc30数字高压绝缘电阻测试仪的种类有很多，kzc30数字高压绝缘电阻测试仪不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

kzc30数字高压绝缘电阻测试仪采用80c196单片机作为控制核心，液晶显示，人机界面良好，具有实时时钟控制，能自动测量绝缘电阻、吸收比、极化指数。仪器具有很大短路电流，能满足大型设备的要求。

一、kzc30数字高压绝缘电阻测试仪功能及特点

- 1.负载特性好。本仪器内部有一个稳定的直流500v/1000v/2500v/5000v高压发生器。
- 2.测量时不须调零。使用简单、方便。
- 3.计时准确。仪器在产生高压并进行测量的同时开始计时，所以读取的15s和60s、10m绝缘电阻值准确。
- 4.容量大（短路电流大）。使吸收电流和充电电流迅速减少，测得可靠的绝缘电阻值
- 5.抗干扰能力强。由于仪器采用单片机为核心，消除了磁耦合引起的误差；再有仪器内部采取滤波电路，消除了带电设备和被测设备之间的电容耦合。因而测量比较准
- 6.完美的安全措施。测量结束后自动停止高压输出，并长时间咋鸣提起注意。

二、kzc30数字高压绝缘电阻测试仪技术条件及指标

1.电源及电压：ac220v ± 10%

2.输出电压：dc500v/1000v/2500v/5000v ± 10%

3.短路电流：> 2ma

4.量程：200k -100000m

5.环境温度：-10 ——+40

6.环境湿度：75%rh

7.测量精度：200k -3000m (500v) 5%

600k -5000m (1000v)

5%

2m -50000 m (2500v)

5%

11m -100000m (5000v)

5%

8.电压电波：测试电压纹波含量不大于3%

9.负载能力：右图

10.测量方式：

实时测量，从15秒开始每15秒进行一次测量显示；自动计算吸收比、极化指数。11.显示方式：6 1/2位液晶显示被测电阻值、吸收比、极化指数。自动显示年、月、日、时、分、秒。

12.绝缘：仪表本体与交流电源初级引线之间的绝缘电阻值》=20万m

13.外形尺寸：283 × 247 × 128，工程塑料壳体。

14.重量：2公斤

