

金属密闭防潮窗

按照GJB2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求图集设计制作

产品名称	金属密闭防潮窗 按照GJB2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求图集设计制作
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805A2002 密闭门锁具:机械密码锁 电子密码锁 暗锁 暗梁锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

金属密闭防潮窗

(1) 严格按照GJB2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求图集设计制作

(2) 窗框采用6mmQ235钢板焊接成型，窗扇面板采用4mmQ235钢板。钢板厂家要求：宝钢、安钢、武钢等优质钢板。

(3) 一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密闭的可靠性。

(4) 每扇窗铰链数量应不少于2个。

(5) 窗、窗铰链及窗框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上。

(6) 表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象。

(7) 安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气，窗的整体抗破坏能力密闭期不小于65min，通风期不小于25min。

(8) 金属密闭防潮窗共分三层，外层为密闭层，朝外开，在库房内关闭和开启；中间层加防盗栅栏；内层为防鼠网，朝内开。其中栅栏要求：采用不小于16mm钢筋，其单格尺寸应不大于120x130mm，焊接应牢固可靠。网栅与窗框、墙壁的固定连接应牢固可靠，固定点数量应不少于4个，相邻固定点间的距离应不大于12cm。防鼠网要求：采用10x10x1.5mm镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。