

# 如何办理南山区LED广告牌安全检测报告

产品名称	如何办理南山区LED广告牌安全检测报告
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三楼，宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

## 产品详情

一、广告牌结构检测鉴定报告（流程及步骤）--各类广告牌安全检测规定：

（一）未经批准不得在人行道上设置户外广告、标志；经批准设置在人行道上的单立柱式广告牌高度不得低于2.5米；

（二）设置、张挂在主要街道的户外广告、标志，应规划，严格标准，符合城市容貌要求；

（三）在主要街道两侧新建大型建筑物上设置大型户外广告、标志的，应与主体工程同时设计；

（四）设置在繁华地段及车站、广场等重要公共场所的广告、标志，以高质量的霓虹灯等为载体；

（五）商业橱窗广告设置应当与店面比例协调，制作规范，保持整洁美观；

（六）广告、标志的设置、张挂不得影响视线、阻碍交通；不得影响公共设施的正常使用；不得破坏树木和园林绿地；不得影响市容观瞻；

（七）沿街门头招牌标志，提倡一店一匾，实行规格、标准，整体协调。一门多店的，应选用一块牌匾多个名称的门头招牌；

（八）不得在市区主要道路两侧的巷口设置、张挂招牌。

## 二、广告牌结构检测鉴定报告（流程及步骤）--户外广告牌设置完工后找什么单位检测

新建住宅小区及公共场所，由建设行政主管部门会同有关部门、单位规划设置数量的公益性和经营性广告栏。户外广告一律在设置的公益性和经营性广告栏内张贴。第七条 户外广告、标志用字规范，禁止使用繁体字。旅游景区和涉外单位应当使用中外两种文字，中文在上（竖式灯箱牌匾在右），外文在下（竖式灯箱牌匾在左），中文字体大于外文字体。第八条 设置、张挂户外广告、标志的单位和个人，应当持审批表、效果图及相关资料到市建设行政主管部门审批。设置楼（墙）体广告、楼顶广告的，还应当提交建筑设计部门出具的楼体承载设计可行性报告。设置、张挂户外广告需占用场地的，设置、张挂单位和个人应当按规定交纳有关费用。户外广告牌设置完工后，由建设行政主管部门组织有关单位对广告牌进行安全性能检测，符合安全标准的方能投入使用。对已设置的户外广告、楼（墙）体广告、楼顶广告和标志，设置、承制单位和个人应当经常进行安全检查、维修、更新。对存在安全隐患的以及陈旧、锈蚀、破损和与建（构）筑物容貌不协调的，应当及时拆除或整修。除重大节日、庆典活动等情况外，禁止悬挂过街条幅。禁止在各种灯杆、电线杆、标志杆、护栏以及树木上悬挂条幅。严禁任何单位和个人在墙壁、电线杆、雕塑、文物古迹等设施 and 树木上涂写、刻画、张贴各种广告宣传品。第十二条 对违反本办法规定的单位和个人，由建设行政主管部门或有关部门依法予以处罚，广告牌结构检测鉴定报告（流程及步骤）。

本次检测的主要内容包括：

- （1）广告牌结构体系检查；
- （2）广告牌损伤检测；
- （3）电气设施完损状况检测；
- （4）根据目前现状，结合现场检测数据，进行安全性评估；
- （5）出具检测报告。

评定标准

- （1）《户外广告设施钢结构技术规程》（CECS148:2003）；
- （2）《钢结构现场检测技术标准》（GB/T50621-2010）；

(3) 《钢结构设计标准》(GB50017-2017)；

(4) 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)；

(5) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)。

## 检测及分析结果

### 结构体系检查

本次受检广告牌为四个牌面，分别为草皮围挡两块，喷绘围挡两块，每块尺寸约为30m×3.5m，照明方式为LED广告灯。广告牌采用钢结构桁架，钢结构桁架主要由矩形钢管和角钢焊接而成，主管圆形钢管截面尺寸为 760×2mm，副管为 320×2mm，角钢主要截面尺寸为 40mm×4mm；受检广告牌钢桁架采用基础与主体结构连接。