

10倍高速球 深圳市派迪尔电子有限公司

产品名称	10倍高速球 深圳市派迪尔电子有限公司
公司名称	深圳市派迪尔电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华东环一路东吴园区8栋2楼
联系电话	86-75529531809 13302940008

产品详情

功率：	3w	安装方式：	侧装
电压：	dc12v	工作温度：	-40 ~ +60
使用环境：	室外	重量：	2.7kg
是否支持红外：	是	有效像素：	700tvl
信噪比：	48db	型号：	pk900-hz60ar-4
旋转速度：	360度	转速：	高速球
最低照度：	0lux	品牌：	poker
镜头：	5mm ~ 50mm	图像传感器：	1/3 sony ccd

1/4英寸interline transfer ccd

| 日/夜彩色黑白自动转换

| 192倍变焦（12倍光学16倍数字变焦）

| 分变率：560tvl线彩色，680tvl线黑白

| 220个预置位

| 隐私遮挡区域：4区域

| 预置位速度：最大360度/秒

| 旋转：水平360度连续旋转

垂直90度旋转

| 4组巡航（每组20个预置功能）

Irs-485远程控制（派尔高协议）

技术参数

型号	pk900-hz60ar	pk900-hz60ar-4
摄像元件	1/4 inch, interline transfer ccd	1/3" sony exview had ccd ii
有效像素	795(h) x 596(v), 752(h) x 582(v)	960(h) x 582(v) 967(h) x 494(v)
分辨率	560tv线彩色，680tv线黑白	700线彩色
焦距	f=3.94 to 46.05mm(f 1.67 to 1.88)	f=5mm ~ 50mm
最低照度	0lux/f1.8 (50 ire)	
信噪比	52 db (agc off,weight on)	48db
变焦	总变焦：192x（12x光学变焦，16x数码变焦）	总变焦:10倍
隐私遮挡区域	4区域	/
日夜转换模式	icr红外滤光片	
夜视距离	50米	
白平衡	自动追踪白平衡，自动白平衡控制，手动	
背光补偿	低，中，高，关	
手动速度	0.5度/秒~360度/秒连续可调	

预置速度	最大360度/秒
球机旋转范围	水平360度连续旋转，垂直90度旋转
视频输出	复合视频信号 1.0vp-p(75欧,bnc)
预设位置	220个
花样扫描	4条, 每条可记录512条指令或最长15分钟的操作
线式扫描	8条
巡视组数量	4组(可独立编辑停留位、停留时间与速度)
巡视组预置位数量	16个/组
远程控制	rs-485 (派尔高d , p协议)
防水	ip66
风扇及加热器	自动温度控制
防雷	瞬间6000v
屏幕显示	英文菜单 (多菜单可选)
报警输入 (可选项)	4路输入 , 2路输出
工作温度	(-40 ~ +60)
工作湿度	90%rh以内
工作电压	dc12v / 4a或ac24v/3a可选

净重

2.7kg
