

双平壁钢塑复合管

产品名称	双平壁钢塑复合管
公司名称	山东阳谷达盛管业有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	阳谷县张秋镇孟楼村
联系电话	18865201222 13734497558

产品详情

产品介绍：hdpe双平壁钢塑复合缠绕排水管是以聚乙烯（pe）为主要原材料预制成“t”型板带，板带
在管道成型机上缠绕并熔接成管道，同时，将镀锌钢带扎成的w型钢带嵌入两板带之间的槽中，同时
在钢带上包覆pe成为管道外壁的第三代新型钢塑排水管

使hdpe双平壁钢塑复合排水管有刚柔兼具的性能。在经过极为苛刻的破坏性实验证明，hdpe双平壁钢塑复合排水管可以抵抗恶劣的环境，可以抵抗地层沉降，可以适应非开挖施工。

性能特点：1. 流动性好：hdpe双平壁钢塑复合排水管的曼宁数与其他结构壁塑料管材相同，即为0.01；水泥管的曼宁数为0.013，因此在同等口径同等使用条件下，hdpe双平壁风和排水管的输送能力要比应用范围30%。2. 安全无毒：双平壁钢塑复合塑料排水管可应用于城市供水、工业供水、农业灌溉、市政排水、长距离重程自流输水、地埋管、雨污水管、对输送介质造成二次污染。3. 使用寿命长：在正常使用情况下，hdpe双平壁钢塑复合排水管的使用寿命可达50年以上，远高于普通水泥管或金属排水管的使用寿命，尤其适用于恶劣的埋地环境。4. 绿色环保：双平壁钢塑复合排水管在生产过程中没有废水废气和废料产生，对环境无污染；而普通水泥管生产过程中会产生大量的二氧化碳和粉尘，对环境造成严重的污染。5. 回收利用：双平壁钢塑复合排水管在制造使用过程中均可做到绿色生产及绿色回收，在回收利用过程中没有废水废气和废料产生，对环境无污染；而普通水泥管生产过程中会产生大量的二氧化碳和粉尘，对环境造成严重的污染。6. 不渗漏：结构先进，板带与板带接缝均匀牢固，管道断面也做了很好的密封。7. 管道壁厚均匀一致，性能一致：由于管壁厚度均匀一致（非波纹状），所以不存在薄弱环节，因此，管壁性能均匀一致。8. 安装方便：由于内外壁双平的结构，管与管，管与检查井之间采取承插链接，安装方便，安装速度快。9. 管道适应非开挖施工：由于管壁的双壁结构，管壁熔接缝的实际拉伸强度是检验值的二倍。从而