

金属密闭高窗、地窗 GJB2805B-2021标准

产品名称	金属密闭高窗、地窗 GJB2805B-2021标准
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 密闭门锁具:机械密码锁 电子密码锁 暗锁 暗梁锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

金属密闭高窗、地窗

- 1、窗的主板钢板厚度不小于4mm。
- 2、高、地窗所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上，厚度不小于0.18mm。表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象。
- 3、窗、通风孔应设置钢质密闭层和铁网栅。
- 4、钢质密闭层应在库房内关闭和开启。
- 5、铁网栅宜采用直径不小于16mm的钢筋焊接而成，栅格尺寸宜不大于12 cmx13 cm，焊接应牢固可靠。网栅与窗框、墙壁的固定连接应牢固可靠，固定点数量应不少于4个，相邻固定点间的距离应不大于12cm。
- 6、其它未尽事项必须满足GJB2805B-2021要求。

防潮密闭门窗技术要求

- 1.气密性能：气密性能必须符合GJB2805B-2021的气密性能要求；

2.水密性能：水密性能必须符合GJB2805B-2021的水密性能要求；

3.抗风压性能：抗风压性能必须符合GJB2805B-2021的抗风压性能要求；

4.空气隔声性能：空气隔声性能必须符合GJB2805B-2021的空气隔声性能要求；

5.密闭门、通风门生产：门扇、门框骨架均采用镀锌方管，管材连接处需采用榫卯+焊接两种方式双重连接固定牢固。

6.密闭门扇内部填充防火防爆保温岩棉，达到保温防火防爆性能；通风门采用方钢，栅栏为金刚纱网，配暗梁锁加三向机械锁，保证通风、安全、防虫防鼠等功能；

7.密闭门密封胶条采用方型中空橡胶，截面尺寸33*28，必须保证密闭性及使用寿命；

8. 密闭门：外框100*100*3.0mm镀锌方管，前板：4.0mm镀锌钢板，后板：2.0mm镀锌钢板，骨架：40*80*1.5mm镀锌钢管骨架内填充防火岩棉，门轴：承重门轴，锁：手轮机械锁，双AB锁+机械密码锁

9.通风门：门框：50*100*2.0mm镀锌方管，插入10*10mm实心方钢，锁：暗梁锁+机械密码锁，门扇中面板3.0mm，门扇50*100*2.0镀锌方管，防虫钢网。

10.密闭窗三层做法：（从外往内，依次为密闭窗、防盗网、防蚊虫网，应使用方要求，防盗网和防蚊虫网焊接在一起，可开启），窗框50*100*2.0mm镀锌方管，前板：4.0mm镀锌钢板，后板：2.0mm镀锌钢板，栅栏门扇框3.0mm镀锌板，10*10mm实心方钢，不锈钢网。

11. 锁具按照GA/T 73-2015《机械防盗锁》标准进行制造，防盗等级为C级。