

砂浆复合岩棉板厂家电话

产品名称	砂浆复合岩棉板厂家电话
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.10/千克
规格参数	型号:齐全 防火等级:A级防火 导热系数:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

即可进行抗裂层施工。耐碱网格布长度不大于3m，尺寸事先裁好，网格布包边应剪掉。抹抗裂砂浆时，厚度应控制在3-4 mm，抹宽度、长度与网格布相当的抗裂砂浆后应按照从左至右、从上到下的顺序立即用铁抹子压入耐碱网格布。在窗洞口等处应沿45度方向提前增贴一道网格布(400mm X 300 mm)。耐碱网格布之间搭接宽度不应小于50 mm，严禁干搭接。阴角处耐碱网格布要压茬搭接，其宽度应不小于50 mm；阳角处也应压茬搭接，其宽度应不小于200 mm。耐碱网格布铺贴要平整，无褶皱，砂浆饱满度达到，同时要抹平、找直，保持阴阳角处的方正和垂直度。

用机械固定件将岩棉板固定在外墙上，外挂热镀锌钢丝网并喷涂喷砂界面剂。外抹20mm厚胶粉EPS颗粒保温浆料找平层，并做玻纤网增强抗裂砂浆薄抹面层和饰面层

主要技术指标

岩棉板密度和压缩性能符合设计要求;所有金属部件应做防锈处理。系统抗风压值Rd。不小于设计要求的风荷载值Wd。

使用范围

- 1.混凝土和砌体结构;
- 2.气候湿热地区慎用;
- 3.涂料饰面;
- 4.防火要求高的建筑。

