

# 真空板层式烘箱32平方

产品名称	真空板层式烘箱32平方
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 真空板层式烘箱32平方

真空干燥箱及其相配套的设施，包括配套烘车一辆，烘车接送车一辆及与烘箱相匹配的手动液压油桶翻转倒料车及清理工具一套，连接我司蒸汽管道作为热源，加热蒸发出有机溶剂进入我方蒸馏系统回收，完成蒸发后通以循环水对烘干箱体降温处理，每次加热前、开门前通氮气对烘干室内空气、有机废气置换，另外，上述本投标文件采购设备需提供选型处置设备

托盘要求：托盘与加热板贴合度 98%,并且提供证明方法，满足总容量 3500L(单次加料 1900L),在一年正常使用情况下不变形，若出现变形情况投标方需

进行质保，更换变形托盘；

烘架要求：按现有的型号，换热面积 32m<sup>2</sup>,平整度 1mm/1000mm,烘架内设

置导流装置，烘架以 1Mpa 进行水压测试，保压 30min,确保无泄漏；

设计与使用压力、温度：箱体使用压力-0.097~0.09Mpa,加热流道设计压力 1.0Mpa  
烘架使用压力 0.9Mpa,箱体设计温度 160 ° C,设计压力温度不低于公用工程

压力使用标准：循环水常温 0.3MPag,氮气常温 0.6MPag,,蒸汽 180 ° C、0.9MPag;

密闭性要求：真空泄漏量 0.04Mpa/24h;

保温隔热要求：保持设备正常运行时，烘箱外表面温度 ≤ 40 ° C；

控制要求：设备不带 PLC 控制系统，机箱配置物理按键开关与必要的现场

压力温度显示；

尺寸要求：烘干箱外尺寸参考 1.4 中附图 1：设备布置图；

换热方式：蒸汽加热、循环水冷却

布置与开门方式：提供设备布置图，根据现场位置明确需要对接区域的位置

方向；采用侧面单开门结构，详情见布置参考方案如下：