

SS2716高速钢应用于冷作塑性加工模

产品名称	SS2716高速钢应用于冷作塑性加工模
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

SS2716粉末高速钢是一种钼系高碳含钴超硬型高速工具钢，具有以下特点：

SS2716化学成分：

C：0.25 ~ 0.65

Mn： 0.40

Si：0.25 ~ 0.65

Cr：3.50 ~ 4.50

Mo：9.00 ~ 10.00

V：0.90 ~ 1.40

W：1.30 ~ 1.90

Co：7.50 ~ 8.50

Ni： 0.30

Cu： 0.25

P： 0.030

S： 0.030

高硬度：SS2716粉末高速钢具有极高的硬度，可达到70HRC，使其在切削和加工过程中具有良好的抗磨性和耐用性。

热硬性好：SS2716粉末高速钢在加热至高温时能保持较高的硬度，使其适用于高温工况下的切削和加工。

高温硬度高：该钢材在高温环境下也能保持硬度，延长工具的使用寿命，并提高工作效率。**容易磨削：**由于其特殊的合金配方和工艺处理，SS2716粉末高速钢具有良好的磨削性能，适用于工具修磨和再加工。

SS2716粉末高速钢通常用于制造高速切削刀具、模具、齿轮等零部件，广泛应用于机械加工、汽车、航空航天等领域。其出色的性能使得它成为需要高硬度和耐磨性的工具材料的，并能够提高生产效率和产品质量。