

长沙市大院围栏,铁丝网围栏,道路隔离护栏

产品名称	长沙市大院围栏,铁丝网围栏,道路隔离护栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	材质:隔离网 编织工艺:其他防护网 表面处理:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

双边丝铁丝网生产厂家 浸塑绿色钢丝网围栏 厂区隔离防护网

立柱：75mm圆管/2.5mm厚、60mm圆管、90mm圆管等都可以定做

横管：60mm圆管/2.0mm厚、48mm圆管、75mm

丝径：3.5-5.5mm、一般为4.0mm

网孔：45mmX45mm、50mmX50mm等，可根据用户需求生产。

铁路防护围栏铁丝网规范(铁路防护围栏铁丝网规范要求)

双边护栏网用途非常广泛,比如可以用于公路、铁路、高速公路等,既可以制作成永久性网墙,又可以作为临时护栏使用,只需采用不同的立柱固定方式便可实现。双边护栏网具有组装灵活、用途广泛的特点也可以做为公路护栏网使用。它主要采用优质盘条作为原料,经由镀锌, pvc包塑的网面 双边护栏网有哪些特点呢?因为他具有日久抗腐蚀,这种护栏网的抗紫外线的性能。包塑厚度可达到1.0mm以上。双边护栏网的网面具有较强的抗冲击力。网边一般有勾边和拧边两种。用于中国的公路、铁路、高速公路等;既可以制作成永久性网墙,又可以作为临时隔离网使用,只需采用不同的立柱固定方式便可实现。双边护栏网的美观、耐用、不变形、安装快捷,是一种较为理想的金属网墙,各行业已经普遍采用。

护栏网使用量最大,一般就是公路护栏网产品,因为这种护栏网具有美观耐用,不变形,安装快捷的特点,这是一种强大的护栏网产品,多种功能,价格便宜。所生产的护栏网的表面处理通常来镀锌、喷涂,用户可以选择一种防腐方式,或两种都选但是这种价格要高一些,但是使用年限超长.可达15年.如果护栏网采用gaoji盖有塑料盖或防雨帽。根据护栏网的环境和安装方式不同,可选用预埋50cm、加底座等方式。将框架护栏

网的网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。比如：生产的双边护栏网的螺丝均为自动防盗的。这种护栏网的所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。双边护栏网的用途广泛，受欢迎度比一般护栏网高，立柱可以加工成可移动形式，方便用户在不同场合使用，因为双边护栏网的抗冲击性能非常好，相比一般的护栏网承受能力要增强一倍。只需采用不同的立柱固定方式便可实现。双边护栏网具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。对于防腐形式可采用有电镀、热镀、喷塑、浸塑的方式。

双边护栏网的规格：网片（mm）：1800x3000网孔（mm）：75x150 80x160 框（mm）：20x30x1.5 20x30x1.0网丝浸塑前（mm）：3-6网丝塑后（mm）：4-7立柱尺寸（mm）：48x2x2200整体弯折：30°弯折长度（mm）：300立柱间距（mm）：3000立柱预埋（mm）：250-300预埋基础（mm）：500x300x300或400x400x400