

LX-06换热器防腐涂料 山东蓝星清洗防腐公司

产品名称	LX-06换热器防腐涂料 山东蓝星清洗防腐公司
公司名称	山东蓝星清洗防腐公司
价格	80.00/平方
规格参数	
公司地址	济南市历城区郭店镇
联系电话	0531-88991796 15269140989

产品详情

lx-06换热器专用涂料

一、产品说明：

二、由改性耐热环氧有机硅高分子合成树脂和耐热颜料、导热填料配制而成的单组份换热器专用涂料。

- 1、优良的耐酸、碱、油、化学品性能。
- 2、固体含量：5%（除有机物外）。
- 3、优异的抗污垢和耐蒸汽吹扫性，有良好的导热性能。

二、产品用途：

适用于石油炼制、化工、化纤、化肥、氯碱、发电、冶金、食品、制药等行业生产所需的换热器设备的腐蚀防护。

三、技术参数：

涂层外观：漆膜平整、厚度均匀、致密、光滑

颜色：钴绿色

耐热性能：150 ~350

固化温度：180 -200

闪点：35

检验项目	指标	检验结果
漆膜颜色及外观	漆膜平整光滑	合格
粘度(涂-4杯), s	30	68
干燥时间,h	1 (140)	1 (140)
附着力, 级	1	1
柔韧性,mm	2	1
耐冲击性,kg • cm	40	50
耐油性 (航空煤油) 30d	不起泡, 不脱落 允许轻微变色	合格
耐水性 (室温浸6个月) 海水、3%naoh, 工业循环水	不起泡, 不脱落 允许轻微变色	合格
耐化学试剂 (室温30d) 25%h2so4、40g/l naoh ,	不起泡, 不脱落 允许轻微变色	合格
耐150 渣油 30d	不起泡, 不脱落 允许轻微变色	合格

漆膜厚度： 150 μ m 四、Ix-06涂料效果图