批发岩棉板liangdacongyou

| 产品名称 | 批发岩棉板liangdacongyou |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 廊坊四通化工建材有限公司 |
| 价格 | 2.10/千克 |
| 规格参数 | 型号:齐全 防火等级:A级防火 导热系数:导热系数0.043 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县权村经济开发区 |
| 联系电话 | 15631601519 13932611797 |

产品详情

岩棉板具有保温隔热性能,这是岩棉复合板产品的基本特点。岩棉板厂家耐久性:各种研究表明,40多年来被国外广泛使用并得到证实,特殊彩板的货架寿命在涂层10—15年,10年后每喷涂一次防腐涂层,板材寿命可达35年以上。外墙岩棉板船、建筑等场合对水、火等有一定的要求。保温吸音油、电、化工设备降噪。镁外墙保温岩棉复合板、玻璃镁防火隔板、水泥岩棉保温板表面,表层使用特殊材料和5-8mm加筋板的耐火纤维和网格,它可以被削减,meditope岩棉保温板、铝箔防火玻璃布包围,然后用一种特殊的粘合剂,以及金属固定成员,岩棉玻璃镁耐火板外部形状的外观,施工方便,保温与其它泡沫型取得了类似板材的施工方法,造价适中,是值得推广的外墙防火保温材料。岩棉板防火价格:彩石复合夹层表面材料为非燃烧材料,保温材料完全可以满足防火规范要求。在室温(约25/(Mok)之间。燃烧性能、岩棉复合板产品的燃烧性能取决于可燃胶粘剂的用量。岩棉复合板本身是一种无机硅酸盐纤维,不可燃。在产品的过程中,有时会加入有机粘结剂或添加剂,对产品的燃烧性能有一定的影响。

岩棉板具有良好的隔声和吸声性能,吸声机理的产物具有多孔结构。当声波通过时,由于流动阻力引起的摩擦,纤维吸收器可以成为声音的一部分,阻止声波的传播,广泛应用于造船、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工方便,节能显着,。它具有光密度大、导热系数大、吸收系数大、阻燃性能好的玻璃棉板。可广泛应用于采暖、空调恒温、冷热水管道、冷库建筑保温、隔热、隔音等。