## 禹城憎水岩棉板1立方价格::实验室动态

产品名称	禹城憎水岩棉板1立方价格::实验室动态
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 材质:玄武岩
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

禹城憎水岩棉板1立方价格::实验室动态

## 硬质岩棉保温板

硬质岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主料经高温熔融成纤维并以热固型树脂为粘结剂固化加工而成的不然轻质保温板材。它是一种新型的保温、隔燃、吸声材料岩棉制品除具有一般岩棉所具有的特点之外还具有防水、保温、绝热隔冷等性能有一定的化学稳定性即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解对于轻钢结构屋面采用的金属夹芯复合板材其芯材应采用不燃的硬质岩棉板。

脚下的路还很长,活着就要坚决走下去。生亦可燃烧,亦可,我愿燃烧,耗尽所有的光芒。要使理想的 宫殿变成现实的宫殿,须通过埋头苦干,不声不响的劳动,一砖一瓦的建造。

在众多的保温材料中硬质岩棉制品具有容重轻、导热系数小、吸引好、不燃、使用温度范围广、使用时间长等突出优点。据测算工业热力装置上每采用一立方米岩棉制品做保温材料可节省能量2500千卡/小时相当于每年节省3吨标准煤。在建筑商每使用一吨岩棉保温一年至少节省一吨石油。因而它在建筑、石油化工、船舶制造、冶金、电力半硬质岩棉板、城市热网保护以及农业培养基等行业被广泛采用。

禹城憎水岩棉板1立方价格::实验室动态

硬质岩棉板介绍 岩棉是以天然玄武岩为主要原料经高温熔融后由高速离心设备制成人造无机纤维同时加入特制的粘结剂和防尘油再经加温固化制作成各种规格不同要求的岩棉保温制品。 硬质岩棉板适用范围岩棉制品用途广泛适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。 船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用

场合。 建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

现实就像一个泥潭,有人选择沉沦苟且,也有人跨过泥潭面向远方。如果想要逃离泥潭,就必须努力变 得。

规格(mm):1000×630厚度(mm):30-100

特殊规格根据要求定做容重(kg):60-150kg/m3

岩棉的技术指标技术性能单位技术指标

导热系数w/m.k可以根据需要生产 密度kg/m3 100-250 ± 15%

纤维直径微米4-7 渣球含量% 12(0.25m以上) 工作温度 650

酸度系数SiO2+Al2O3/CaO+MgO 1.3-1.5厚度10mm-100mm 长度1m宽度0.63m 密度100-220kg 直径27mm-1080mm

禹城憎水岩棉板1立方价格::实验室动态

岩棉板是以玄武岩为主要原料经高温熔融后由高速离心设备制成无机纤维,同时均匀加入一定比例的粘、 结剂防尘油、硅油然后根据用户不同要求制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。

禹城憎水岩棉板1立方价格::实验室动态