



		0.10 ~ 12.00ma	-
交流电流下限		0.00 ~ 12.00ma	
直流电流上限		-----	
直流电流下限		-----	
绝缘电阻测试电压		-----	
绝缘电阻	仅7112、7122有此项功能	范围：(1-1000) m 准确度：±(2% ± 2counts) voltage 500v dv 范围：(1000-9999) m 准确度：±(5% ± 2counts) volt voltage 500v dv	
液晶显示器		16 × 2行 背光式液晶显示器	
测试时间	020-34772021 13928721600	0.1 ~ 999.9s	
遥控装置		input:test,reset output:pass,fail,test-in-proess	
测试报警		蜂鸣器、指示灯	
校正方式		软体校正	
记忆装置		可记忆电压、电流、电阻、时间等设定值	
温度/湿度		0 c ~ 40 c 75%rh	
尺寸/重量		w × h × d:280mm × 100mm × 370mm 10kg	
标准附件		lk26002a	

联系电话

产品详情

lk7120程控耐压测试仪

详细信息

lk7120程控耐压测试仪

电压按时间梯度上升，寻找分析击穿点 电流上下限设定 前面板软件校正 lcd液晶显示  
具有电弧侦测功能(1-9级) 键盘锁定功能 5组测量记忆模式 测试时间、电压、电流  
选配rs232、plc接口

型号  
输出电压  
交流电流上限

lk7110  
0 ~ 5kv(ac)

lk7112