

BB肥设备_新型BB肥生产线

产品名称	BB肥设备_新型BB肥生产线
公司名称	秦皇岛神州机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区乐山路13号
联系电话	86-03355388715 13191818137

产品详情

放大图片详细说明：

bb肥设备_新一代自动配料混料包装一体机

系统简介：

sz-bb系列自动配料、混料包装一体机，是我公司根据二零零五年初国家农业部测土配方施肥的总体方针以及广大化肥生产、销售企业的需求专门针对bb肥（掺混肥）的生产开发研制的设备。

本设备是在吸取国外同类设备经验的基础上，结合我国肥料加工企业的实际需求，我国的土地广阔、土壤类型多样、作物种类繁多导致化肥含量的需求不同，化肥产品多样化。采用全自动仪器仪表控制，把配料、混料、包装等生产过程集于一体，减少重复称量的过程，节约生产时间，保证每袋的含量与要求相符。适用于将单质氮、磷、钾颗粒肥与其他中、微量元素、杀虫剂等，按一定比例调配而成的高浓度掺混肥料（即bb肥）的生产。

整套设备分为：主体设备和外辅设备两大部分，主体设备包括：自动配料单元、自动搅拌混合单元、自动包装单元，控制系统；外辅设备主要由：输送机、缝包机、气泵、设备平台等组成。

技术参数：

型号	sdhb-ia	sdhb-ib	sdhb-iaa	sdhb-iib	sdhb-iaa	sd
配混包装范围（千克）	10-60	10-60	10-60	10-60	10-60	

生产能力 (吨/小时)	3-6	7-9	10-14	15-18	20-24	
类别	小型生产系列		中型生产系列		大型生产系列	
物料种类	2~10种物料(例如:bb肥(掺混肥)生产线)					
工作电源	ac380v(±5v)					
气源	0.6~0.8mpa			计量精度	优于0.2%	
环境	温度:-30~+70 ;			相对湿度:75%r.h		
总功率 (千瓦/小时)	8	8	10	10	18	
安装高度 (mm)	3800	3800	4000	4200	4500	

主要功能特点：

- 1、本设备占地面积小(25~50平方米),功耗低(整套设备的功率小于10千瓦/小时);
- 2、主机采用工业级不锈钢加工制造,控制系统采用高性能工业计算机可适合各种恶劣现场环境;
- 3、采用两级防震处理、多级滤波技术,计量准确,精度高;
- 4、自动控制高速485或232通讯接口、配方随时可调企业可根据肥料销售的不同要求更改生产配方;
- 5、自动混拌包装、掺混均匀、包装精巧、不存在包装过程中物料的分选现象、配混范围10-60kg任意调整,克服大配料在生产包装过程中的离析现象,而必须多加百分含量从而节约成本消耗;
- 6、执行机构采用气动驱动、大小两级给料、各种物料独立计量及累加计量,生产速度快;
- 7、控制系统具有自动零位跟踪自动去皮重、粗计量和落差自动补偿、过冲量自动测定修正故障报警;

适用范围：

肥料、化工、饲料、水泥等行业中，多种无粘性粉末、颗粒状的物料配料、混料、定量包装。