

云南特价批发001*7树脂 阳离子交换树脂

产品名称	云南特价批发001*7树脂 阳离子交换树脂
公司名称	云南华膜水处理设备有限公司
价格	1.00/袋
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区彩云北路316号
联系电话	0871-68358638 15812139695

产品详情

阳离子交换树脂 俗称：阳树脂，阳离子树脂，阳离子交换树脂，732阳树脂，732阳离子树脂，001x7阳树脂，001x7阳离子树脂，732树脂，001x7树脂，阴阳树脂，水处理，水处理树脂，软水处理树脂，锅炉水处理树脂。 阳离子交换树脂<http://www.kmhmscl.com>是在苯乙烯-二乙烯苯共聚基体上带有磺酸基(-so₃h)的离子交换树脂，它具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。 阳离子交换树脂相当于美国amberlite ir-120;dowex-50，德国：lewatit-100.日本：diaion sk-1，法国allassion cs;duolite c-20，前苏联ky-3;sdb-3，相当于我国老字号：732；强酸1号、2号、3号、4号；学名：001x7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 732强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 产地：湖南株洲 主要用途： 阳离子交换树脂主要用于锅炉水处理（硬水软化）和脱盐水、纯水、高纯水等工艺用水、分析用水、医用水的制备及制糖、制药、味精发酵等行业，也用于湿法冶金提取钨、钼、钒等和其他稀有元素分离，以及作为酯化反应的催化剂合成酯类精细产品和脱水剂等。在环保领域处理废水并回收其中的金、银、铜、铬、钯等贵金属，在植物提取和生化提取行业用于脱色、分离、精制等工序，还用于抗生素提取和分析化学中测试铜、锌、铝、钛、稀土元素等。使用时技术指标: 1.ph范围：0-14 2.充许温度：钠型 120，氢型 100 3.膨胀率：(na+ h+) 10% 4.工业用树脂层高度：1.0-3.0 m 5.再生液浓度: nacl:4-10%， hcl:2-5%， h2so4:1-2;2-4% 6.再生剂用量（按100%计）:湿树脂nacl（工业）75-150 kg/m³， hcl（工业）40-100 kg/m³， h2so4（工业）75-150 7.再生液流速：5-8 m/h 8.再生接触时间: 30-60 minute 9.正洗流速：:10-20 m/h 10.正洗时间:约30 minute 11.运行流速：10-40 m/h 12.工作交换容量：（湿树脂）nacl再生 800-100 mmol/l， hcl再生 1000-1300 mmol/l 主要用途： 阳离子交换树脂主要用于硬水软化、脱盐水、纯水和高纯水的制备，也用于催化剂和脱水剂，以及湿法冶金、分离提纯稀有元素、食品、制药、制糖工业等。 包装：编织袋，内衬塑料袋。也可根据用户要求定制。

联系人：陈先生 联系电话：0871-68358638/63399727 手机：18685895675 qq：2748073778