

## JFB固体镶嵌自润滑翻边轴承

产品名称	JFB固体镶嵌自润滑翻边轴承
公司名称	嘉善安驰轴承制造有限公司
价格	20.00/套
规格参数	
公司地址	嘉兴市嘉善县干窑镇经济开发区
联系电话	86-057384516855 13116838041

### 产品详情

jfb固体镶嵌自润滑轴承采用了带挡边的设计，可以限制轴套的轴向运动。该产品是在铜合金的基体上，镶嵌石墨与mos2复合型固体润滑剂的一种高性能固体润滑产品。它突破了一般轴承依靠油膜润滑的局限性。在使用过程中，通过摩擦热使固体润滑剂与轴摩擦，形成油、粉末并存润滑地优异条件，既保存护轴不磨损，又使固体润滑特性永恒。它的硬度比一般铜套高一倍，耐磨性能也高一倍。目前已广泛运用于冶金连铸造机，列车支架、轧钢设备、矿山机械、船舶、气轮机等高温、高载、低速重载等场合使用。

基体材质:cuzn24al6等多种合金材质

基体硬度:hb230-270

摩擦系数:<0.16

最高使用温度:300

极限动载荷:100n/mm<sup>2</sup>

1m/min的极限载荷:25n/mm<sup>2</sup>

最高滑动速度:干0.4m/s 油5m/s

使用极限pv值 :3.8n/mm<sup>2</sup> \*m/s