

吉林四平西门子S120授权一级代理商

产品名称	吉林四平西门子S120授权一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

吉林四平西门子S120授权一级代理商

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.**、 3A、 **、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI , 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

西门子中国一级代理商 西门子一级代理商 西门子电缆一级代理商 西门子PLC一级代理商

尽管梯形图与继电器电路图在结构形式、元件符号及逻辑控制功能等方面相类似，但它们又有许多不同之处，梯形图具有自己的编程规则。

- 1) 每一逻辑行总是起于左母线，然后是触点的连接，zui后终止于线圈或右母线（右母线可以不画出）。注意：左母线与线圈之间一定要有触点，而线圈与右母线之间则不能有任何触点。
- 2) 梯形图中的触点可以任意串联或并联，但继电器线圈只能并联而不能串联。
- 3) 触点的使用次数不受限制。
- 4) 一般情况下，在梯形图中同圈只能出现一次。如果在程序中，同圈使用了两次或多次，称为“双线圈输出”。对于“双线圈输出”，有些PLC将其视为语法错误，**不允许；有些PLC则将前面的输出视为无效，只有zui后一次输出有效；而有些PLC，在含有跳转指令或步进指令的梯形图中允许双线圈输出。
- 6) 有几个串联电路相并联时，应将串联触点多的回路放在上方，如图5-2a所示。在有几个并联电路相串

联时，应将并联触点多的回路放在左方，如图5-2b所示。这样所编制的程序简洁明了，语句较少。

另外，在设计梯形图时输入继电器的触点状如果某些信号只能用常闭输入，可先按输入设备为常开来设计，然后将梯形图中对应的输入继电器触点取反（常开改成常闭、常闭改成常开）。

ET 200SP安装于标准导轨，其基本组成：一个接口模块，和控制器通过PROFINET或者PROFIBUS进行通讯；zui多64个插入无源基座中的I/O模块；一个zui右侧用于完成站点配置的服务模块（无需单独订购，随接口模块附带）。ET

200SP使用简单、设计紧凑，节省了控制箱的空间，带来了*大的经济性。SIMATIC ET

200SP支持高速PROFINET通讯，性能*高。

接口模块：SIMATIC IM155-6PN 标准型，带PROFINET接口；SIMATIC IM155-6PN**型，带PROFINET接口；SIMATIC IM155-6DP **型，带PROFIBUS接口。

SIMATIC IM155-6PN 标准型，带 PROFINET 接口：作为带预组装总线适配器 BA 2xRJ45 的套件，包括服务器模块作为 IM155-6PN

标准型，包括服务器模块；总线适配器必须单独订购。SIMATIC IM155-6PN **型，带 PROFINET

接口：作为 IM155-6PN **型，包括服务器模块；总线适配器必须单独订购。SIMATIC IM155-6DP

**型，带 PROFIBUS 接口：以包含 PROFIBUS 连接器的产品包形式提供 (6ES7

972-0BB70-0XA0)，包括服务器模块。