

# 尼龙颗粒PA66巴斯夫A3WG5 NC增强级高流动电气元件

产品名称	尼龙颗粒PA66巴斯夫A3WG5 NC增强级高流动电气元件
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	.00/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:250 玻纤含量:25%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

## 产品详情

尼龙颗粒PA66巴斯夫A3WG5 NC增强级高流动电气元件

产品描述	颜色	
	特性	高流动;耐油
	应用领域	电气应用;工业机械

## 物性表

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	ISO1183
密度/比重					

吸水率	平衡饱和, 23,50%RH	ISO62
机械性能测试条件 拉伸模量	测试方法 测试结果单位 23 ° C	ISO527-2
拉伸应力	断裂, 23 ° C	ISO527-2
拉伸应变	断裂, 23 ° C	ISO527-2
弯曲模量	23 ° C	ISO178
热性能测试条件 热变形温度	测试方法 测试结果单位 0,8MPa, 未退火	ISO75-2/A
熔融温度 (DSC)		ISO3146
冲击性能测试条件 悬壁梁缺口冲击 强度	测试方法 测试结果单位 23 ° C	ISO180

