

# 藤岛2寸家用小型柴油机自吸式抽水泵

产品名称	藤岛2寸家用小型柴油机自吸式抽水泵
公司名称	藤岛（上海）实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定工业园区
联系电话	021-31320885 15821637388

## 产品详情

### 藤岛2寸家用小型柴油机自吸式抽水泵 特点

- 1、本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方，与轴线垂成水平方向。检修时无需拆卸进出口水管及电机。从转动方向看去，水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。
- 2、泵主要零件有：泵体，泵盖，叶轮，轴，双吸密封环，轴套等。
- 3、泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进出水法兰上，制有安装真空表和压力表的管螺孔。

### 产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

型号 td20-c

口径 50/2.0

流量 (m<sup>3</sup>/h) 22

最大流量 ( m<sup>3</sup>/h ) 36

额定扬程 (m) 15

最大扬程(m)26

最大吸程(m) 8

自吸时间(s) 80

额定转速(rpm) 3600

发动机型号 pd170f(e)

邮箱容积(l) 2.5

净重(kg) 35

尺寸(l × w × h)(mm) 515 × 425 × 520

柴油水泵使用须知：

1：安装机组的消防泵房应尽可能接近水池,水上部分的进水管路尽可能的短,弯头尽量少,以减少进水的阻力。且应保证机组空间足够宽敞,便于机组操作、维修保养。泵房最好设有吊装设备,并应有保温措施,确保泵房最低温度 5 ；

2：机组基础应坚实牢固，最好为钢筋混凝土，尺寸最好以泵组底架为基准向周边沿伸100—200mm,并设置排污沟,电缆沟；

3：机组进出口水管应设有单独支撑,安装牢固,切勿用消防泵作为管道支架。并采取措施防止消防泵进出口负载过大,进水管无气袋现象发生；