

城建CJT208-2005可曲挠橡胶接头

产品名称	城建CJT208-2005可曲挠橡胶接头
公司名称	巩义市超创管道设备厂
价格	16.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市永安路工业区
联系电话	86-37164033805 15238385210

产品详情

cj/t208-2005可曲挠橡胶接头性能特点：

1.体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。2.安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。3.工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。

cj/t208-2005可曲挠橡胶接头使用范围：由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。cj/t208-2005可曲挠橡胶接头使用说明：高层给水使用橡胶接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。cj/t208-2005可曲挠橡胶接头使用介质：

耐油橡胶接头，耐高温橡胶接头，耐酸碱橡胶接头，耐磨橡胶接头，耐海水橡胶接头，耐腐蚀橡胶接头。cj/t208-2005可曲挠橡胶接头简称橡胶接头，橡胶软接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。可曲挠橡胶接头按外形分为：同心等径、同心异径、偏心异径。可曲挠橡胶接头按结构分为：单球体、双球体、弯头球体。可曲挠橡胶接头按连接形式分为：法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。可曲挠橡胶接头按工作压力分：0.25mpa、0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa、6.4mpa七个等级。业务电话：0371-64033805网址：www.gychaochuang.com联系人：李经理/15238385210