

南阳玻纤经编格栅找晟坤工程南阳双经双纬、三经三纬

产品名称	南阳玻纤经编格栅找晟坤工程南阳双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

南阳玻纤经编格栅找晟坤工程南阳双经双纬、三经三纬##常用的玻纤土工格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种，带自粘胶的可直接在已平整的基层铺设，不带自粘胶的，通常采用钉子固定法。严禁在雨天、雪天和五级以上风天施工；使用过程中严禁掺兑任何溶剂；涂料使用温度宜在5 以上，在低于5 时应采取相应措施；如发现涂层被刺破，可用刀子将破口周围割开去除，再用涂膜防水材料刮涂、修补即可；若因基层潮湿，防水层起泡，应用刀子沿起泡四周割开去除，进行晾晒，再用涂膜防水材料刮涂修补即可，此方法对防水层无影响；进场施工人员必须佩戴安全帽、手套、穿软底鞋，严格遵守现行国家或行业的标准规范；认真做到“工完、料净、场清”，保持现场整洁。今天要跟大家分享一个热门话题——玻纤土工格栅。相信很多人在修路、建桥、做地基的时候都会遇到一个难题：如何让路面更加坚固耐用？而玻纤土工格栅的出现，为这个问题提供了一个非常好的解决方案。那么，玻纤土工格栅究竟是什么东东呢？又有哪些特点呢？接下来就跟随我一起来了解一下吧！3.

耐老化性：其材料具有良好的耐老化性能，能够长期抵抗紫外线、温度变化和化学药品的侵蚀。