

pvc防静电地板

产品名称	pvc防静电地板
公司名称	深圳市铭业装饰工程有限公司
价格	45.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽镇光前工业区2栋1楼
联系电话	86-075586005169 18923806758

产品详情

a) . 产品叙述 :

ep818为双组份特种导静电防腐蚀涂料,具有坚硬耐磨,耐各种油品长期浸泡,对各种酸碱溶剂都有极大的抵抗能力。此ep818环氧抗静电 / 导电型地板完全符合国际规范,中底涂层为 $1 \times 10^4 - 10^6$,
面涂层为 $1 \times 10^6 - 10^{11}$

, 静电衰减时间: 从5000v至0v, 花费0.03~0.05秒

(b) . 适用场地 :

电子厂, 微电子厂, 半导体厂, 通讯厂, 精密仪器制造厂, 有机容器生产厂, 生物化学厂, 制药厂等一切需要抗静电的工厂墙面, 地坪, 储油灌等

(c) . 特性优点 :

安全 - 防尘, 防滑, 防霉, 防菌, 防水, 防火, 防酸碱 坚固 - 耐磨损, 耐承重, 耐撞击, 耐腐蚀
舒适 - 容易清洗及维护, 消音, 美观

简易 - 低粘度, 渗透性高, 施工间隔时间短

永久防静电性能, 电阻符合防静电规范标准

(d) . 施工地坪之工序 :

a) 基层处理 :

目的：打磨清理地面，保证环氧树脂与地面附着结实
施工工具：德国usf无尘打磨机，日本三洋大功率吸尘器

施工方法：先用无尘打磨机清除地面凸出物，再用吸尘器清理污垢。清理速度快且无灰尘污染，不影响其它车间正常生产。

b) 底漆施工：

目的：封闭素地，保证环氧树脂与地面附着结实

材料：美国dow公司#331环氧树脂，kade专用导静电磷片状粉末
施工工具：钢质刮片，搅拌器等

施工方法：将底漆按配比充分搅拌，均匀涂在素地表面，待通过美国3m公司的静电测试仪，其标准为 $1 \times 10^4 - 10^6$ ，24小时后施工中涂层 c) 中涂修补施工：

目的：使地面平整，无裂缝，凹坑等现象

材料：专用导电磷片状粉末，美国dow#331环氧树脂，美国3m.kade公司导电铜箔
施工工具：台湾进口整坪刮片，德国usf无尘打磨机，日本三洋大功率吸尘器

施工方法：先把底漆层不平整处修补平整，用专用导电铜箔，按标准规定补贴并接地，再将固化剂，环氧树脂，助剂，导静电粉末等，按比例充分搅拌，均匀涂在底漆层上形成中涂层。再用打磨机及吸尘器清除中涂层上的杂质，并待通过静电测试仪，其标准为 $1 \times 10^4 - 10^6$ ，24小时后施工面涂层

環氧樹脂防靜電自流平地坪工程施工方案

d) 无溶剂面层施工：

目的：满足使用要求，发挥产品效果

材 料：美国dow公司#331环氧树脂，日本sanwa公司i-544 / j-230nk
固化剂，助剂，德国merck导静电粉末 施工工具：钢质刮片，搅拌器等

施工方法：将导静电面层材料按配比充分搅拌，均匀涂在中涂层上面，使导静电面料自流自流一道，并待通过静电测试仪，其标准为 1×10^6 --- 10^{11} ，并于养护 3 - 5 天后即可承受轻负载