

哈密玻纤经编格栅找晟坤工程哈密双经双纬、三经三纬

产品名称	哈密玻纤经编格栅找晟坤工程哈密双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

哈密玻纤经编格栅找晟坤工程哈密双经双纬、三经三纬销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。(6)铺设并碾压后，只允许施工车辆或紧急车辆在其上行走，但应保证不因车辆的转弯或刹车对土工格栅造成破坏。“你有没有检测过放射性污染呢？”记者问。“没有检测，但天然石材多少都会有，大理石要比花岗岩好一点，不过有顾客用 枪（快速检测仪器）测过，我这里的石材都没超标。”该店老板称。在接下来的采访中，虽然有经营户表示，石材厂家已经送检过，放射性污染并没有超标，但没有一家能够出示检测报告，产品上也没有放射性程度的标签。随后，记者又走访了其他建材市场，情况也大体相当。近几年来，玻纤土工格栅的应用领域不断扩大，在市政道路、机场道面等要求较高的领域也得到了广泛的应用。同时，关于玻纤土工格栅的应用机理也进行了大量系统研究，制定了一些相应的设计应用规范。该产品的制造过程是将玻璃纤维通过特殊的工艺加工成三经三纬的织物结构，然后在织物上涂覆树脂等材料，使其具有一定的柔韧性和耐久性。