

长沙市刺铁丝围栏、木桩围栏、铁丝网围栏、沟围栏、土墙围栏

产品名称	长沙市刺铁丝围栏、木桩围栏、铁丝网围栏、沟围栏、土墙围栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:其他防护网 表面处理:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

长沙 源头铁丝网围栏工厂-专业生产铁丝网围栏-现货批发

桥梁护栏的划分类型很多，有按照位置划分的、有按照划分的、有按照防撞性能划分的。那么具体他们这些划分类型的目的和作用是什么呢，下面我们来认识下：

按照位置划分的护栏有桥侧护栏、桥梁中央分隔带护栏和人行、车道分界处护栏。

按照构造划分的护栏又分为梁柱式护栏、钢筋混凝土墙式扩栏和组合式护栏。

按照防撞性能的护栏种类有刚性护栏、半刚性护栏和柔性护栏。

所以我们在选择护栏的时候需要根据所施工的地方的公路、桥梁等级，安全性来综合考虑选择。最后根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的选择。

开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆。

基坑护栏应符合下列规定：

- 1.防护栏杆高度不应低于1.2m；
- 2.防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3m~0.6m，上杆离地高度宜为1.2m~1.5m；立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m；

- 3.防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下沿离地高度不应大于10mm；
- 4.防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度；
- 5.基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求。