

# TSC条码机B-2404标签机

产品名称	TSC条码机B-2404标签机
公司名称	武汉润通新元科技有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	
公司地址	武汉东湖开发区光谷创业街特1栋2402号
联系电话	86-02787496305 13554637099

## 产品详情

武汉润通新元科技有限公司 武汉东湖开发区光谷创业街特1栋2单元2402号 邮编：430074

联系人：黄女士 qq:365538307 联系电话：18062125541

主要产品：条码机、标签机、线号机、各种相关耗材、代加工标签标牌

我公司专业维修品牌标签机、线号印字机、条码打印机

tsc条码机b-2404标签机 tsc ttp-244 plus升级版 价格：1050元1台

产品名称 b-2404 打印模式 热转式/热敏式 分辨率 203dpi(8dots/mm) 打印速度 1.5, 2, 3, 4 ips 可选用  
最大打印宽度 104mm(4.09" ) 最大打印长度 2286mm(90" ) 中央处理器 32-bit risc cpu 记忆体 4 mb flash  
memory 8 mb sdram 感测器 纸张间距, 碳带结束, 黑标 自动剥离功能 无 外壳 abs塑胶 操作界面 led指示灯  
(电源, 错误, 待机), 出纸键, 暂停键 体积尺寸 232 mm (w) x 288 mm (d) x 156 mm (h) 9.13" (w) x 11.34" (d) x  
6.14" (h) 指令集 tspl-ezrm rtc 无 通讯界面 串行埠 / usb 2.0 串行埠 / 并列埠 (工厂选配) 电源规格  
电压自动切换电源供应器 (外接式) 安规认证 fcc class a, ce class a, c-tick class a, tuv/safety, ccc 纸张类型  
纸卷式, 标签式 (连续纸, 间距纸, 折叠纸, 票券, 吊牌...等) 纸张卷绕类型 外卷式纸卷 纸张宽度 25.4  
~ 114 mm (1.0" ~ 4.49") 纸张厚度 0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.84 mil) 内部纸卷最大尺寸 25.4 mm (1") 轴心,  
最大外径 110 mm (4.33") 纸卷轴心尺寸 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") 纸张长度 10 ~ 2286 mm (0.39" ~ 90")  
碳带卷轴最大尺寸 300 m (984'), 25.4 mm (1") 轴心, 最大外径 67 mm (2.64") 条码 一维条形码: code 39,  
code 93, code 128ucc, code 128 subsets a, b, c, codabar, interleave 2 of 5, ean-8, ean-13, ean-128, upc-a, upc-e, ean  
and upc 2 (5) digits add-on, msi, plessey, postnet, china post 二维条形码: pdf-417, maxicode, datamatrix, qr code  
内建字型 八种点阵英数字型 一套monotype? cg triumvirate bold condensed向量字型及true type  
font字型产生器 可透过软件下载windows字型使用 字型及条码旋转 0o,90o,180o,270o 字符集 codepage 437  
(english - us) codepage 850 (latin 1) codepage 852 (latin 2) codepage 860 (portuguese) codepage 863 (french  
canadian) codepage 865 (nordic) codepage 857 (turkish) codepage 950 (traditional chinese) codepage 936 (simplified  
chinese) codepage 932 (japanese) codepage 949 (korean) codepage 1250 (latin 2) codepage 1251 (cyrillic) codepage  
1252 (latin 1) codepage 1253 (greek) codepage 1254 (turkish) codepage 1257 (baltic) codepage 1258 (vietnam)  
iso-8859-1 : latin-1 (western european) iso-8859-2 : latin-2 (central european) iso-8859-3 : latin-3 (south european)  
iso-8859-4 : latin-4 (north european) iso-8859-5 : cyrillic iso-8859-7 : greek iso-8859-9 : turkish iso-8859-10 : nordic

iso-8859-15 : latin9 环境条件 操作环境 : 5 ~ 40 (41 ~ 104 ), 25~85% 湿度 (非凝结) 储存环境 : -40 ~ 60 (-41 ~ 140 ), 10~90% 湿度 (非凝结) 配件 windows卷标编辑软件, 驱动程序及操作手册光盘 快速安装手册 电压自动切换式电源供应器 电源线 纸卷轴, 纸卷固定板, 1.5" 轴心 碳带卷轴, 碳带回收纸筒 客户选配 kp-200 plus、 ku-007 plus 单机操作键盘 外接式以太网络模块 外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 1" 或 3" 纸卷轴) hcs-200长距离条形码扫描仪 sd内存卡槽 可充电式镍氢电池组