

# 注塑级PA66德国巴斯夫A3ZG3 BK高流动15% 填料按重量工业机械

产品名称	注塑级PA66德国巴斯夫A3ZG3 BK高流动15% 填料按重量工业机械
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:199 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

## 产品详情

注塑级PA66德国巴斯夫A3ZG3 BK高流动15% 填料按重量工业机械

产品描述	颜色	
	特性	高流动;耐热;填料：玻璃纤维增强材料;15% 填料按重量
	应用领域	工业机械;连接器

机械性能测试条件	测试方法	测试结果	单位	°C	ISO527-2
拉伸模量					
拉伸应力		断裂		23 °C	ISO527-2

拉伸应变	断裂,23 ° C	ISO527-2
弯曲模量	23 ° C	ISO178
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位 1.0MPa,未退火	ISO75-2/A
熔融温度 ( DSC )		ISO3146
冲击性能测试条件	测试方法测试结果单位 23 ° C	ISO179
	23 ° C	ISO180