

# PA66巴斯夫A3GE6耐磨损高流动增强级材料

产品名称	PA66巴斯夫A3GE6耐磨损高流动增强级材料
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	27.50/千克
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:220 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

## 产品详情

PA66巴斯夫A3GE6耐磨损高流动增强级材料

产品描述	颜色	
	特性	高流动;耐油
	应用领域	电气应用;工业机械

## 物性表

物性性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
密度				ASTM D792/ISO 1183
成型收缩率				ASTM D955

熔融指数 (流动系数)		ASTM D1238/ISO 1133
吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62
机械性能测试条件 拉伸模量	测试方法	测试结果单位
弯曲模量		ASTM D638/ISO 527
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178
Charpy冲击强度		ASTM D256/ISO 179
		ASTM D256/ISO 179
		ASTM D256/ISO 179
		ASTM D256/ISO 179

IZOD 缺口冲击强度		ASTM D256/ISO 179
拉伸断裂伸长率 (延伸率)		ASTM D638/ISO 527
热性能测试条件 热变形温度	测试方法 测试结果单位	ASTM D648/ISO 75
熔点		
线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359
电气性能测试条件 介电常数	测试方法 测试结果单位	ASTM D150/IEC 60250
体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093