

2W系列电磁水阀

产品名称	2W系列电磁水阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:2W 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

2W系列电磁水阀

一、2W系列电磁水阀产品特点：

1. 采用直动式膜片结构无压力启动，扩充了其使用领域。
2. 2.采用平板式膜片结构启闭可靠，并增强了该产品的使用寿命。
3. 3.选用塑封线圈可tigao该产品在众多环境下的安全使用。

4. 三、2W系列电磁水阀技术参数：

型号	2W160-10	2W160-15	2W200-20	2W250-25	2W350-35	2W400-40	2W500-50
工作介质	空气，水，油						
动作方式	直动式						
型式	常闭式						
liuliang孔径 mm	16	20	25	35	40	50	
CV值	4.8	7.6	12	24	29	48	
接管口径	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
使用流体粘滞度	20CST以下						
使用压力	空气: 0~1.0Mpa , 水: 0~0.7Mpa ,油: 0~0.7Mpa						
大耐压力	1.0Mpa						
工作温度	NBR : -5~80 VITON : -5~150						

使用电压范围	± 10%
本体材质	黄铜
油封材质	NBR 或 VITON

四、2W系列电磁水阀订货说明：

订货时请注明以下内容：

1.2W系列电磁水阀电压（AC220V,DC24V）；

2.2W系列电磁水阀工作压力（空气: 0~1.0Mpa ,水: 0~0.7Mpa ,油: 0~0.7Mpa）；

3.2W系列水阀公称直径（DN10-50）；

4.2W系列水阀使用介质（空气，水，油）；

5.2W系列水阀连接方式（内螺纹）；

6.2W系列水阀介质温度（-5-150度）；