

ZCG-16P 法兰式高温中压电磁阀DN50不锈钢304

产品名称	ZCG-16P 法兰式高温中压电磁阀DN50不锈钢304
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:ZCG-16P 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

ZQDF蒸汽用电磁阀适用范围于以蒸汽为加热介质，进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸染机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制区。

产品的性能及优点：

耐腐：主要部件阀塞，阀体等采用不锈钢和铸钢制成，防腐性能良好。

耐热：电磁、密封部分全部采用特种***电工材料和密封材料，并采用了***隔热措施。

*****：**选材合理，阀塞与阀体间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损。

耐冷凝：蒸汽管道的冷北水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素，本阀则不受冷凝水影响。

。

结构与原理：

ZQDF蒸汽用电磁阀是由副阀和主阀两大部件构成的先导式二次开阀的电磁阀，可根据断电时所处开、关状态的不同，可分为常闭式电磁阀和常开式电磁阀。

蒸汽电磁阀主要技术参数

型号	ZQDF-1	ZQDF-2	ZQDF-3	ZQDF-1Y	ZQDF-2Y	ZQDF-3Y
公称压力MPa			1.6			
工作压差MPa	DN15 ~ 50			0 ~ 1.6		
	DN65 ~ 100			0.05 ~ 1.6		
介质种类	煤气、空气等	饱和蒸汽	过热蒸汽或高温气体	水油液体	热水、油	油
介质温度	60	180	220	60	180	220
电源电压			AC220V其余规格可作特殊订货			
使用寿命			按JB/T7352-94规定			
泄漏量m1/min			按JB/T7352-94 · F规定			
功耗			AC 70VA DC 60W			
防爆标志			dIIBT4			
防爆证编号			CE991010			
出线口接头			内螺纹M20 × 1.5			
环境温度			-40 ~ +60			

ZCG-16P 不锈钢高温电磁阀 (ZCG、SZCZP, 高温电磁阀、先导式电磁阀、不锈钢电磁阀、防爆电磁阀、法兰电磁阀、常开电磁阀、常闭电磁阀、铸钢电磁阀、蒸汽电磁阀、碳钢电磁阀、水用电磁阀、液体电磁阀、液用电磁阀、防爆电磁阀)