

# 深圳凯兆兴建筑贴膜 遮阳膜 隔热膜 防爆膜

产品名称	深圳凯兆兴建筑贴膜 遮阳膜 隔热膜 防爆膜
公司名称	深圳凯兆兴环保科技有限公司
价格	24.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳光明新区公明街道松白路旁
联系电话	0755-29090058 15019411318

## 产品详情

玻璃窗膜的一种，它是一种多层的功能化的聚酯复合薄膜材料，贴在建筑玻璃表面上用于改善玻璃的性能和强度，使其具有保温、隔热、节能、防爆、防紫外线、美化外观、遮避私密、安全及安全防护等功能，玻璃窗膜是在多层超薄高透明聚酯薄膜上经染色、磁控溅射、层压复合等工艺加工而成。

本公司拥有家居装饰玻璃贴膜、建筑功能玻璃贴膜、室内装饰玻璃贴膜、防爆玻璃贴膜、防弹玻璃贴膜、防辐射玻璃贴膜等多种功能，各种型号、各种颜色的产品，将为您的家庭带来意想不到的装饰效果：

### 建筑膜的八大功能

#### 1.增效节能

不管是在高高矗立的办公大楼、饭店、机场、学校,还是家居,窗户及玻璃门在夏天是最主要的热源进入处,在冬天是最主要的热损失地.您可能从未想到过：您的窗户会给您增加高达70%的空调冷却负荷和高达40%的加热负荷.大师隔热防爆膜通过减少能量需求,将空调费用降低到最小限度,从而最大限度地发挥能源效率.以13平米的室内测试,贴膜后的房间较未贴膜前节省电耗30%左右,且一年四季都提高了舒适度.

#### 2.改善室内环境,提升空间舒适度

一旦安装了大师高质量隔热防爆膜,室内的舒适度就立刻得到提高.令人不舒适的燥热减少或消失了,令人困扰的眩目强光减弱了.

#### 3.美化建筑物外观

人们总是想方设法希望建筑或居室历久如新,玻璃贴膜是给已定型的建筑物一种新的外观与活力的最简便、最理想的解决方案.不同的格调会与室内外设计构成呼应与互补,更加美化建筑物的外观.

#### 4.隔绝紫外线,避免室内物品褪色、老化

褪色的主要原因是太阳能量、可见光、紫外线引起的.除了封闭窗户外,没有任何一种方式能彻底消除褪色.隔热防爆膜能大大减少过多的太阳热量和可见光的传播,并能阻隔几乎100%的有害紫外线,保护建筑物里的一切免于过早损坏或居住者受到紫外线辐射而对健康造成威胁,为您的室内陈设与家居提供出色的保护.

#### 5.加强安全性,避免破碎玻璃对人的伤害

事故和伤害随时都有可能发生.大风、暴雨、地震、小孩玩耍、意外事故甚至劣质玻璃的受热自爆等都可能造成玻璃的破碎飞溅而对人身及财产造成伤害.大师隔热防爆膜由多层复合材料构成,其坚韧性与与玻璃的超强粘接力,使即使已成碎片的玻璃始终粘结成一个整体,不会飞溅,极大地减少玻璃破碎可能造成的危险.

#### 6. 防晒隔热

隔热防爆膜能阻隔60%-85%以上的太阳热量,并有效地过滤眩目的强光.安装大师隔热防爆膜后,室内温度能显著降低3~7 左右.

#### 7.提升玻璃强度,增强防盗性能,避免财产损失

千篇一律的原车透明普通玻璃不能满足许多对完美外观及个性化的需求.不同深浅、不同色泽与外观表现的隔热防爆膜能汽车整体外观更完美、更和谐.

#### 8.加强私密性,保护家庭及个人隐私

我们希望通过玻璃观赏到外面的一切,我们希望与大自然更为融合,时时体验到自然的微风、气息与阳光.但是我们又不希望自己的工作、生活或起居透明于外界,我们私密的生活不希望受到注目与干扰.隔热防爆膜的单向功能能满足我们观赏世界、自然而又保护隐私的双向需求.

一般的贴膜过程是这样的：

建筑膜的表面涂有一层水溶性胶粘剂，外表覆盖有一层透明保护膜，施工时应先在需贴膜的玻璃上喷洒清水，然后撕去透明保护膜，在涂有水溶性胶粘剂的一面也喷洒适量清水，便可将建筑膜粘贴于玻璃上，最后用塑料刮板在建筑膜的外表面他细刮压，去除膜与玻璃接触面内部的气泡和多余的水分，待干透后，建筑膜便能牢固的粘附于玻璃上。

贴建筑膜的注意事项：

防爆膜一般是贴在玻璃的内侧。贴膜前，玻璃必须做到绝对洁净，要贴膜的部位应反复清洗，如果玻璃上残留有任何细微的微尘，均会影响建筑膜的粘附力和贴膜后的率，因为膜与玻璃的贴面保持在真空状态下才能附着牢固。

开料裁膜前，选择并记住是横裁还是竖裁，由于横裁的收缩效果没有竖裁好，故通常选择竖裁，开膜尺寸一般在原玻璃基础上加多5cm.

贴膜施工中，施工者身上的皮带扣应包住、钥匙扣、手机、手表、戒指等物件应取下，以避免刮花膜面或玻璃面。

为了确保施工队工质量，贴建筑膜的作业场地应作无尘化处理、严禁在路边施工。