

赛多利斯Sigma2-16P通用台式高速离心机

产品名称	赛多利斯Sigma2-16P通用台式高速离心机
公司名称	广州市深华生物技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市越秀区先烈中路82之1号第三层自编303A房（仅限办公用途）
联系电话	86-02087326315 13711661602

产品详情

sigma 2-16p/2-16pk通用台式高速离心机主要特点：

sigma 2-16p no. 10155 (230v 50/60hz)

- 1.实验室通用型离心机，可配角转子、水平转子和酶标板转子
- 2.无碳刷变频电机，基本上无需保养，可存储50种程序
- 3.不锈钢腔体；不平衡保护功能；磁性转头识别，避免转头过速
- 4.双重盖关闭及锁紧系统；符合vbg 7z标准
- 5.液晶屏显示运转时间、转速、相对离心力和温度
- 6.可设置11小时59分钟，短时（点动）或连续运转，“短时运转”以秒显示
- 7.“缓慢制动”和“缓慢启动”功能避免沉淀返混
- 8.符合国际iec1010安全标准及iso 9001质量认证

sigma 2-16pk no. 10166 (230 v / 50 hz)

- 1.机器性能与2-16p相似，但是具有制冷系统（温度范围：-10 ~ 40 ）
- 2.适用与低速运转，如细胞离心等

3.静止状态下可对转头预冷，采用环保无氟制冷剂（r134a）

sigma 2-16kc no. 10170（230 v / 50 hz）

1.机器性能与2-16k相似，温度范围：-20 ~ 40

2.自由编程包括图形显示运转曲线，50种程序记忆可供调用

sigma 2-16p/2-16pk通用台式高速离心机技术参数：

技术指标	2-16p	2-16pk
电源	230v / 50 ; 60 hz	230v / 50 ; 60 hz
功率	240 w	280w（制冷功率：260 w）
最大容量	4 x 100 ml	4 x 100 ml
最大转速	15,000 rpm	15,300 rpm
最小转速	100 rpm	100 rpm
干扰抑制	符合en55011	符合en55011
尺寸（h*w*l）	300 x 365 x 460 mm	310 x 550 x 570 mm
重量（不含转头）	32 kg	60 kg
最大动能	7756 nm	9962 nm
噪音（在最高转速下）	< 67分贝	< 65分贝