

赛多利斯Sigma1-14K小型台式冷冻离心机

产品名称	赛多利斯Sigma1-14K小型台式冷冻离心机
公司名称	广州市深华生物技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市越秀区先烈中路82之1号第三层自编303A房（仅限办公用途）
联系电话	86-02087326315 13711661602

产品详情

sigma 1-14k小型台式冷冻离心机主要特点：

应用：临床检验科、基础医学实验室、微生物实验室、药学实验室.

1. 实验室通用台式小型离心机；
2. 可配0.2 ~ 2.2ml 微量离心管角转子、毛细管转子及水平转子；
3. 无碳刷免维护变频电机，基本无需保养；
4. 转速200 ~ 15,000 rpm，相对离心力2~16602 x g；
5. 大屏液晶显示，转速、相对离心力和运转时间；
6. 按键操作，各项参数设定简单快捷；
7. 可设运行时间0 ~ 99分59秒、短时（点动）或连续；
8. 具有“缓慢启动”和“缓慢制动”功能
9. 离心结束，自动开盖；突然断电，紧急开盖；
10. 流线腔体，确保样品最小限度升温；
11. 噪音低, 体积小, 重量轻，外形美观；
12. 符合国际iec1010安全标准及iso 9001质量认证。

sigma 1-14k小型台式冷冻离心机技术指标

电源 230 v, 50/60 hz; 100-120 v, 50/60 hz

功率 230w

最大容量 24 x 2.2 ml

最大转速/相对离心力 15,000 rpm / 16,602 x g

最小转速/相对离心力 200 rpm / 2 x g

干扰抑制 符合en 61326

尺寸 (高 x 宽 x 长) 236 x 273 x 515 mm

重量 (不含转头) 19 kg

最大动能 1768nm

噪音 (在最高转速下) 53~59分贝

最快加速时间 11秒

最快减速时间 12秒

sigma 1-14k小型台式冷冻离心机技术参数：

1. 最大转速：15,000 rpm;
2. 最大相对离心力：16,602 x g;
3. 最大容量：24 x 2.2 ml;
4. 时间控制：0~ 99 min59s / 连续 / 短时运转
5. 程序：2种加速及减速曲线

sigma 1-14k小型台式冷冻离心机常配转子：

no. 12092 聚丙烯角转子 12 x 2.2/1.5 ml;

no. 12082 铝制角转子 12 x 2.2/1.5 ml;

max. 15,000 rpm 15,596 x g

no. 12094 聚丙烯角转子 24 x 2.2/1.5 ml;

no. 12084 铝制角转子 24 x 2.2/1.5 ml;

max. 15,000 rpm 16,602 x g

no. 11026 毛细管转子 24 x 1.4 x 50 mm

max. 13,000 rpm 11,903 x g

6 x 1.5~2.0ml 水平转子

max. 15,000 rpm 16,000 x g

no. 13000 套管 0.25/0.4 ml;

no. 13002 套管 0.5/0.75 ml;

no. 13021 pcr套管 0.2ml