

注塑级PA66 A3XG5德国巴斯夫防火阻燃连接器应用

产品名称	注塑级PA66 A3XG5德国巴斯夫防火阻燃连接器应用
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:250 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

注塑级PA66 A3XG5德国巴斯夫防火阻燃连接器应用

PA66德国巴斯夫A3XZG5高抗冲 阻燃 25%玻纤增强

电气电子元件用 PA66德国巴斯夫A3X2G5 BK阻燃 玻纤增强 耐高温

聚酰胺黑色尼龙 PA66 德国巴斯夫 A3WG5 玻纤增强 高刚性 耐老化 耐热

机器零部件 PA66 德国巴斯夫 A3W 高流动 耐油 电线电缆 尼龙树脂

齿轮 PA66德国巴斯夫A3EG5 耐气候 高刚性 加纤25%

电器导线绝缘材料 PA66德国巴斯夫A3HG2

耐化学性增强级PA66加纤10%耐磨电气元件 PA66德国巴斯夫A3HG7 35%玻纤

尺寸稳定 高刚性 耐油性 齿轮件 PA66 德国巴斯夫 A3EG7 BK 高流动 玻纤增强GF35%

耐高温耐磨尼龙 PA66德国巴斯夫 A3EG3 尺寸稳定性 高刚性 玻纤增强15% PA66

德国巴斯夫 A3EG10 NC 耐油 高刚性 电器导电绝缘尼龙原料 PA66 德国巴斯夫 A3EG10

加纤增强50刚性高耐油电子绝缘工业部件 PA66德国巴斯夫 A3X2G7 玻纤35% 高刚性 阻燃

高强度 PA66德国巴斯夫A3X2G10 高刚性 高强度 增强级 阻燃级 注塑级 PA66

德国巴斯夫 A3X2G5 玻纤25% 耐高温 阻燃 耐油 耐冲击 PA66德国巴斯夫A3WG6

加纤30增强 高刚性 耐化学 尺寸稳定性好 PA66德国巴斯夫A3WG3 NC 增强级 高抗冲

高耐磨 热稳定性 PA66 德国巴斯夫 A3UG5 无卤阻燃 V0 玻纤25%增强 良好

电气性能 PA66 德国巴斯夫 A3HG6 耐水解性 耐油性能 玻纤增强30%材料

PA66德国巴斯夫A3HG5加纤25%高强度高刚性耐高温尼龙66树脂

PA66德国巴斯夫A3EG7 注塑级 增强级 耐高温 高刚性 汽车部件PA66 德国巴斯夫 A3EG6
BK00564 增强级 耐高温 尼龙原料 耐磨

PA66德国巴斯夫A3EG6增韧级 玻纤增强30%阻燃塑胶原料