

硬包装用途HDPE B5429 沙特SABIC

产品名称	硬包装用途HDPE B5429 沙特SABIC
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:B5429库存总量 名称:HDPE进口 品牌:沙特SABIC
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

硬包装用途HDPE B5429 沙特SABIC

SABIC HDPE B5429 物性表

由 SABIC 提供

产品说明：

B5429级是中等分子量的高密度聚乙烯共聚物。它们主要用于小尺寸的吹塑制品。B5429系列产品具有出色的韧性，抗应力开裂性，承载强度和易加工性。抗静电添加剂的等级为B5429A。

HDPE B5429特性高 ESCR（抗应力开裂）；高密度；共聚物；良好的加工性能；韧性良好；中等分子量

HDPE B5429用途硬包装

HDPE B5429加工方法吹塑成型；挤出；型材挤出成型

物理性能测试条件测试方法测试结果单位90 ° C/2.16kg

ISO1133

熔体质量流动速
率

	1900 °C/5.0kg	ISO1133
抗环境应力开裂	10%IgepalCO-630,模压成型,F50	ASTMD1693B
密度 / 比重		ISO1183
机械性能测试条件	测试方法测试结果单位 2.00mm,模压成型	ISO178
拉伸模量	2.00mm,模压成型	ISO527-2/1BA/50
拉伸应力	屈服,2.00mm,模压成型	ISO527-2/1BA/50
	断裂,2.00mm,模压成型	ISO527-2/1BA/50
拉伸应变	断裂,2.00mm,模压成型	ISO527-2/1BA/50

热性能测试条件 测试方法测试结果单位 热膨胀量 2005MPa,模压成型		ASTMD648
维卡软化温度		ASTMD15252
熔融温度		DIN53765
EnthalpyChange		DIN53765
冲击性能测试条件 测试方法测试结果单位 悬壁梁缺口冲击 强度 50 ° C,模压成型		ISO180/A
	23 ° C,模压成型	ISO180/A
硬度测试条件 测试方法测试结果单位 肖氏硬度 邵氏D,模压成型		ISO868
补充信息测试条件 测试方法测试结果单位 BlowMoldingMelt Temperature		

